NOTUS 16 LENS SP

2.160 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι**

Το NOTUS 16 LENS SP είναι κρεμαστό γραμμικό φωτιστικό με σώμα αλουμινίου και πλάτος 54 mm, ύψος 71 mm, μήκος 600–4555 mm. Είναι κατάλληλο για γραφεία, καταστήματα, χώρους φιλοξενίας, κατοικίες και αρχιτεκτονικές συνθέσεις όπου η φωτεινή γραμμή αποτελεί μέρος της οργάνωσης του χώρου. Στις διαθέσιμες επιλογές, η διπλά ασύμμετρη κατανομή κατευθύνει το φως προς δύο πλευρές, χρήσιμη σε διαδρόμους, γραμμικές ζώνες ή εφαρμογές όπου χρειάζεται ελεγχόμενος φωτισμός σε δύο κατευθύνσεις. Στις διαθέσιμες επιλογές, η batwing κατανομή δίνει πιο ανοιχτή και ομοιόμορφη κάλυψη, μειώνοντας την ανάγκη για πολύ πυκνή τοποθέτηση φωτιστικών. Στα προφίλ της σειράς μπορούν να δημιουργηθούν καθαρές γραμμικές διαδρομές, με παραγωγή έως 4500 mm ανά ενιαίο προφίλ όπου το επιτρέπει η έκδοση και με ειδικούς συνδέσμους για μεγαλύτερες συνεχόμενες συνθέσεις. Στην κρεμαστή έκδοση μπορούν να μελετηθούν σημεία ανάρτησης και τροφοδοσίας ανάλογα με την παροχή του έργου, ώστε η γραμμή να τοποθετηθεί με σωστή γεωμετρία στον χώρο. Η αντιθαμβωτική λογική του βοηθά στη δημιουργία πιο άνετου φωτιστικού περιβάλλοντος, ειδικά σε χώρους όπου η παρατεταμένη παραμονή κάνει την οπτική άνεση σημαντική. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο και γκρι, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Η κρεμαστή τοποθέτηση το κάνει χρήσιμο όταν το φωτιστικό πρέπει να ορίσει μια ζώνη, όπως τραπέζι, πάγκο εργασίας ή κεντρικό σημείο του χώρου. Τα βασικά χρώματα λευκό, μαύρο και γκρι έχουν σαγρέ φινίρισμα.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

12,6 - 137,7 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1.449 - 17.497 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του NOTUS 16 LENS SP.

Τοποθέτηση	**Κρεμαστά**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Οπτικό στοιχείο	**PMMA**	Βαθμός προστασίας	**IP40 / IK04**
Πηγή φωτός	**Γραμμικό LED**	Κλάση μόνωσης	**Class I**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**	Διάρκεια Ζωής	**>80.000h L80B10@35°C**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Κυματισμός	**3**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Τάση λειτουργίας	**230 V**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες (BATWING), (D.ASY), (INTENSE), (ASY) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi | Περίβλημα Αλουμίνιο, Ακουστικό Πλαίσιο | Εξαρτήματα AUTO WIRE SUPPORT BLOCK, CONVERSIONKIT+BATTERY, TUBOCOVER, AUTO WIRE SUPPORT BLOCK, CONVERSIONKIT+BATTERY, DOUBLE SATIN COVER, LINEAR OPAL COVER, TUBO COVER, CROSS COVER

Φωτεινή απόδοση 115 - 127,2 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 19 - 26 / 25 - 28 | Μήκος 600 - 4.555 mm | Πλάτος 54 mm | Ύψος 71 mm

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K		12,6 - 137,7	**1.449 - 16.641**
940	4000 K		12,6 - 137,7	**1.523 - 17.497**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.449 lm / 12,6 W / 930 / PRS0405CL001ON

Μέγιστο 17.497 lm / 137,7 W / 940 / PRS0464CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >