
NOTUS 5 CROSS SP

540 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι**

Το NOTUS 5 CROSS SP είναι κρεμαστό γραμμικό φωτιστικό με σώμα αλουμινίου και πλάτος 55 mm, ύψος 87 mm, μήκος 596–4523 mm. Είναι κατάλληλο για γραφεία, καταστήματα, χώρους φιλοξενίας, κατοικίες και αρχιτεκτονικές συνθέσεις όπου η φωτεινή γραμμή αποτελεί μέρος της οργάνωσης του χώρου. Η ασύμμετρη κατανομή κατευθύνει το φως προς μία πλευρά, βοηθώντας σε τοίχους, περάσματα, ράφια ή σημεία όπου το φως πρέπει να δουλέψει εκτός άξονα. Στα προφίλ της σειράς μπορούν να δημιουργηθούν καθαρές γραμμικές διαδρομές, με παραγωγή έως 4500 mm ανά ενιαίο προφίλ όπου το επιτρέπει η έκδοση και με ειδικούς συνδέσμους για μεγαλύτερες συνεχόμενες συνθέσεις. Στην κρεμαστή έκδοση μπορούν να μελετηθούν σημεία ανάρτησης και τροφοδοσίας ανάλογα με την παροχή του έργου, ώστε η γραμμή να τοποθετηθεί με σωστή γεωμετρία στον χώρο. Η χαμηλή θάμβωση σε συνδυασμό με CRI90 το κάνει κατάλληλο για έργα με αυξημένες απαιτήσεις οπτικής άνεσης, όπως γραφεία, χώροι φιλοξενίας ή εφαρμογές με προδιαγραφές WELL και LEED. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο και γκρι, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Η κρεμαστή τοποθέτηση το κάνει χρήσιμο όταν το φωτιστικό πρέπει να ορίσει μια ζώνη, όπως τραπέζι, πάγκο εργασίας ή κεντρικό σημείο του χώρου. Τα βασικά χρώματα λευκό, μαύρο και γκρι έχουν σαγρέ φινίρισμα.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

11,3 - 135,1 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

735 - 10.133 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του NOTUS 5 CROSS SP.

Τοποθέτηση	**Κρεμαστά**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**
Οπτικό στοιχείο	**PMMA**
Πηγή φωτός	**Γραμμικό LED**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**
Κυματισμός	**3**
Τάση λειτουργίας	**230 V**

Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Βαθμός προστασίας	**IP20 / IK04**
Κλάση μόνωσης	**Class I**
Διάρκεια Ζωής	**>80.000h L80B10@35°C**
Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**
Εξαρτήματα	**AUTO WIRE SUPPORT BLOCK, CONVERSIONKIT+BATTERY, NOTUS 5 ANGULAR**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 87° (ASY) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 65 - 75 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 15 - 20 / 18 - 23 | Μήκος 596 - 4.523 mm | Πλάτος 55 mm | Ύψος 87 mm

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	87°	11,3 - 135,1	**735 - 8.782**
940	4000 K	87°	11,3 - 135,1	**848 - 10.133**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 735 lm / 11,3 W / 930 / PRS0825CL001ON

Μέγιστο 10.133 lm / 135,1 W / 940 / PRS0884CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >