
COMIS 12 RING

216 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό · Μαύρο · Γκρι · Χρυσό · Χάλκινο · Ανοδιωμένο γκρι

Το COMIS 12 RING είναι κρεμαστό γραμμικό φωτιστικό με σώμα αλουμινίου και διάμετρο 800–1200 mm. Είναι κατάλληλο για γραφεία, καταστήματα, χώρους φιλοξενίας, κατοικίες και αρχιτεκτονικές συνθέσεις όπου η φωτεινή γραμμή αποτελεί μέρος της οργάνωσης του χώρου. Στην κρεμαστή έκδοση μπορούν να μελετηθούν σημεία ανάρτησης και τροφοδοσίας ανάλογα με την παροχή του έργου, ώστε η γραμμή να τοποθετηθεί με σωστή γεωμετρία στον χώρο. Η χαμηλή θάμβωση σε συνδυασμό με CRI90 το κάνει κατάλληλο για έργα με αυξημένες απαιτήσεις οπτικής άνεσης, όπως γραφεία, χώροι φιλοξενίας ή εφαρμογές με προδιαγραφές WELL και LEED. Διατίθεται σε ματ λευκό, ματ μαύρο και ανοδιωμένο γκρι (διατίθεται και γκρι), καθώς και χρυσό και χάλκινο, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Η κρεμαστή τοποθέτηση το κάνει χρήσιμο όταν το φωτιστικό πρέπει να ορίσει μια ζώνη, όπως τραπέζι, πάγκο εργασίας ή κεντρικό σημείο του χώρου. Το προφίλ διατίθεται σε μήκος έως 4.750 mm και κόβεται ή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. Οι διαστάσεις και τα φωτομετρικά στοιχεία κάθε καταχωρισμένης παραλλαγής αφορούν το αντίστοιχο μήκος αναφοράς.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

27,7 - 82,2 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1.247 - 4.028 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του COMIS 12 RING.

Τοποθέτηση	**Κρεμαστά**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**
Οπτικό στοιχείο	**PMMA**
Πηγή φωτός	**Γραμμικό LED**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**
Κυματισμός	**3**
Τάση λειτουργίας	**230 V**

Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Βαθμός προστασίας	**IP40 / IK05**
Κλάση μόνωσης	**Class I**
Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L70B10@35°C**
Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**
Εξαρτήματα	**AUTO WIRE SUPPORT BLOCK, DOUBLE SATIN COVER**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 276° (VW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 45 - 49 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 16 - 20 / 16 - 20 | Πλάτος 50 mm | Ύψος 29 mm | Διάμετρος 800 - 1.200 mm

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	276°	27,7 - 82,2	**1.247 - 3.699**
940	4000 K	276°	27,7 - 82,2	**1.357 - 4.028**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.247 lm / 27,7 W / 930 / PRS1949CL001ON

Μέγιστο 4.028 lm / 82,2 W / 940 / PRS1960CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >