
FUGA 2 ROUND

144 παραλλαγές



Διαστάσεις



Ø600 | Ø800 | Ø1000 | Ø1200 | Ø1400 | Ø1600 | Ø1800 | Ø2000 |

Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι**

Το FUGA 2 ROUND προσφέρει ομοιόμορφη φωτεινή επιφάνεια πλήρους δίσκου, σε διαμέτρους 600, 800, 1000 και 1200 mm. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο και γκρι, με επιλογές On-Off, DALI2 και DALI2 με Casambi. Κατάλληλο για αρχιτεκτονικές εφαρμογές σε επαγγελματικούς και οικιακούς χώρους.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

32 - 220 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

3.360 - 24.200 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του FUGA 2 ROUND.

Τοποθέτηση	**Οροφής**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός προστασίας	**IP40 / IK04**
Οπτικό στοιχείο	**PMMA**	Κλάση μόνωσης	**Class I**
Πηγή φωτός	**Γραμμικό LED**	Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L70B10@35°C**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κυματισμός	**3**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**
Τάση λειτουργίας	**230 V**	Εξαρτήματα	**CONVERSION KIT & BATTERY**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 110° (VW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 105 - 110 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 19 - 23 / 19 - 23 | Ύψος 100 mm | Διάμετρος 600 - 1.200 mm

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	110°	32 - 220	**3.360 - 23.100**
940	4000 K	110°	32 - 220	**3.520 - 24.200**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 3.360 lm / 32 W / 930 / PRC0061CL001ON

Μέγιστο 24.200 lm / 220 W / 940 / PRC0076CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >