
# NOTUS 5 CROSS

**540 παραλλαγές**



### Διαστάσεις




### Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό | Μαύρο | Γκρι

Το NOTUS 5 CROSS είναι γραμμικό φωτιστικό οροφής με σώμα αλουμινίου και πλάτος 55 mm, ύψος 87 mm, μήκος 596–4523 mm. Είναι κατάλληλο για γραφεία, καταστήματα, χώρους φιλοξενίας, κατοικίες και αρχιτεκτονικές συνθέσεις όπου η φωτεινή γραμμή αποτελεί μέρος της οργάνωσης του χώρου. Στα προφίλ της σειράς μπορούν να δημιουργηθούν καθαρές γραμμικές διαδρομές, με παραγωγή έως 4500 mm ανά ενιαίο προφίλ όπου το επιτρέπει η έκδοση και με ειδικούς συνδέσμους για μεγαλύτερες συνεχόμενες συνθέσεις. Η χαμηλή θάμβωση σε συνδυασμό με CRI90 το κάνει κατάλληλο για έργα με αυξημένες απαιτήσεις οπτικής άνεσης, όπως γραφεία, χώροι φιλοξενίας ή εφαρμογές με προδιαγραφές WELL και LEED. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο και γκρι, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Τα βασικά χρώματα λευκό, μαύρο και γκρι έχουν σαγρέ φινίρισμα.

**ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

11,3 - 135,1 W

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

735 - 10.133 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

## Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του NOTUS 5 CROSS.

| | |
|---|---|
| Τοποθέτηση | **Οροφής** |
| Περίβλημα | **Αλουμίνιο** |
| Πηγή φωτός | **Γραμμικό LED** |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | **Ενσωματωμένο ECG** |
| Χρωματική ομοιομορφία | **3 SDCM** |
| Κυματισμός | **3** |
| Τάση λειτουργίας | **230 V** |
| Βαθμός απόδοσης | **0,96** |

| | |
|---|---|
| Βαθμός προστασίας | **IP40 / IK04** |
| Κλάση μόνωσης | **Class I** |
| Διάρκεια Ζωής | **>80.000h L80B10@35°C** |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | **-10…+45°C** |
| Υγρασία λειτουργίας | **5…95%** |
| Κατεύθυνση φωτισμού | **Προς τα κάτω** |
| Εξαρτήματα | **CONVERSIONKIT+BATTERY, NOTUS 5 ANGULAR, SKB 12, SKB 21** |

**Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου** **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

## Επιλογές ανά έκδοση

**Δέσμες 87 (XW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi**

Φωτεινή απόδοση 65 - 75 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 15 - 20 / 18 - 23 | Μήκος 596 - 4.523 mm | Πλάτος 55 mm | Ύψος 87 mm

| CRI/CCT | Θερμοκρασία | Δέσμες | Ισχύς (W) | Φωτεινή ροή (lm) |
|---|---|---|---|---|
| **930** | 3000 K | 87 | 11,3 - 135,1 | **735 - 8.782** |
| **940** | 4000 K | 87 | 11,3 - 135,1 | **848 - 10.133** |

### Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 735 lm / 11,3 W / 930 / PRC0705CL001ON

Μέγιστο 10.133 lm / 135,1 W / 940 / PRC0764CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**

www.bright.gr | NOTUS 5 CROSS | Τεχνικό φυλλάδιο οικογένειας