# NOTUS 5 INTENSE

**540 παραλλαγές**



### Διαστάσεις




### Διαθέσιμα χρώματα

**Λευκό** **Μαύρο** **Γκρι**

Το NOTUS 5 INTENSE είναι γραμμικό φωτιστικό οροφής με σώμα αλουμινίου και πλάτος 55 mm, ύψος 88 mm, μήκος 600–4555 mm. Είναι κατάλληλο για γραφεία, καταστήματα, χώρους φιλοξενίας, κατοικίες και αρχιτεκτονικές συνθέσεις όπου η φωτεινή γραμμή αποτελεί μέρος της οργάνωσης του χώρου. Στα προφίλ της σειράς μπορούν να δημιουργηθούν καθαρές γραμμικές διαδρομές, με παραγωγή έως 4500 mm ανά ενιαίο προφίλ όπου το επιτρέπει η έκδοση και με ειδικούς συνδέσμους για μεγαλύτερες συνεχόμενες συνθέσεις. Η αντιθαμβωτική λογική του βοηθά στη δημιουργία πιο άνετου φωτιστικού περιβάλλοντος, ειδικά σε χώρους όπου η παρατεταμένη παραμονή κάνει την οπτική άνεση σημαντική. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο και γκρι, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Τα βασικά χρώματα λευκό, μαύρο και γκρι έχουν σαγρέ φινίρισμα.

**ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

12,6 - 137,7 W

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

1.449 - 17.497 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr** >

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

## Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του NOTUS 5 INTENSE.

| | |
|---|---|
| Τοποθέτηση | **Οροφής** |
| Περίβλημα | **Αλουμίνιο** |
| Οπτικό στοιχείο | **PMMA** |
| Πηγή φωτός | **Γραμμικό LED** |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | **Ενσωματωμένο ECG** |
| Χρωματική ομοιομορφία | **3 SDCM** |
| Κυματισμός | **3** |
| Τάση λειτουργίας | **230 V** |

| | |
|---|---|
| Βαθμός απόδοσης | **0,96** |
| Βαθμός προστασίας | **IP40 / IK04** |
| Κλάση μόνωσης | **Class I** |
| Διάρκεια Ζωής | **>80.000h L80B10@35°C** |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | **-10…+45°C** |
| Υγρασία λειτουργίας | **5…95%** |
| Κατεύθυνση φωτισμού | **Προς τα κάτω** |
| Εξαρτήματα | **AUTO WIRE SUPPORT BLOCK, CONVERSIONKIT+BATTERY, SKB** |

| | |
|---|---|
| **Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου** | **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH** |

## Επιλογές ανά έκδοση

**Δέσμες 62° (XW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi**

Φωτεινή απόδοση 115 - 127,2 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 19 - 20 / 26 - 27 | Μήκος 600 - 4.555 mm | Πλάτος 55 mm | Ύψος 88 mm

| CRI/CCT | Θερμοκρασία | Δέσμες | Ισχύς (W) | Φωτεινή ροή (lm) |
|---|---|---|---|---|
| **930** | 3000 K | 62° | 12,6 - 137,7 | **1.449 - 16.641** |
| **940** | 4000 K | 62° | 12,6 - 137,7 | **1.523 - 17.497** |

### Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.449 lm / 12,6 W / 930 / PRC0885CL001ON

Μέγιστο 17.497 lm / 137,7 W / 940 / PRC0944CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**