NOTUS 13

540 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό Μαύρο Γκρι

Το NOTUS 13 είναι γραμμικό φωτιστικό οροφής με σώμα αλουμινίου και πλάτος 55 mm, ύψος 113 mm, μήκος 596–4551 mm. Είναι κατάλληλο για γραφεία, καταστήματα, χώρους φιλοξενίας, κατοικίες και αρχιτεκτονικές συνθέσεις όπου η φωτεινή γραμμή αποτελεί μέρος της οργάνωσης του χώρου. Στα προφίλ της σειράς μπορούν να δημιουργηθούν καθαρές γραμμικές διαδρομές, με παραγωγή έως 4500 mm ανά ενιαίο προφίλ όπου το επιτρέπει η έκδοση και με ειδικούς συνδέσμους για μεγαλύτερες συνεχόμενες συνθέσεις. Η αντιθαμβωτική λογική του βοηθά στη δημιουργία πιο άνετου φωτιστικού περιβάλλοντος, ειδικά σε χώρους όπου η παρατεταμένη παραμονή κάνει την οπτική άνεση σημαντική. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο και γκρι, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Τα βασικά χρώματα λευκό, μαύρο και γκρι έχουν σαγρέ φινίρισμα.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

11,3 - 135,1 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1.142 - 14.470 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του NOTUS 13.

Τοποθέτηση	**Οροφής**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός προστασίας	**IP40 / IK04**
Οπτικό στοιχείο	**PMMA**	Κλάση μόνωσης	**Class I**
Πηγή φωτός	**Γραμμικό LED**	Διάρκεια Ζωής	**>80.000h L80B10@35°C**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κυματισμός	**3**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**
Τάση λειτουργίας	**230 V**	Εξαρτήματα	**CONVERSIONKIT+BATTERY**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 149° (VW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 100 - 107,2 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 27 - 30 / 19 - 23 | Μήκος 596 - 4.551 mm | Πλάτος 55 mm | Ύψος 113 mm

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	149°	11,3 - 135,1	**1.142 - 13.709**
940	4000 K	149°	11,3 - 135,1	**1.210 - 14.470**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.142 lm / 11,3 W / 930 / PRC1403CL001ON

Μέγιστο 14.470 lm / 135,1 W / 940 / PRC1462CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >