COMIS OUT LENS TAPE

144 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Ανοδιωμένο γκρι**

Το COMIS OUT LENS TAPE είναι γραμμικό φωτιστικό οροφής με σώμα αλουμινίου και πλάτος 17,5 mm, ύψος 18 mm, μήκος 100–1000 mm. Είναι κατάλληλο για γραφεία, καταστήματα, χώρους φιλοξενίας, κατοικίες και αρχιτεκτονικές συνθέσεις όπου η φωτεινή γραμμή αποτελεί μέρος της οργάνωσης του χώρου. Διατίθεται σε ματ λευκό, ματ μαύρο και ανοδιωμένο γκρι (διατίθεται και γκρι), ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Το προφίλ διατίθεται σε μήκος έως 4.750 mm και κόβεται ή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. Οι διαστάσεις και τα φωτομετρικά στοιχεία κάθε καταχωρισμένης παραλλαγής αφορούν το αντίστοιχο μήκος αναφοράς.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1 - 14,4 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

91 - 1.512 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του COMIS OUT LENS TAPE.

Τοποθέτηση	**Οροφής**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**
Οπτικό στοιχείο	**PMMA**
Πηγή φωτός	**Γραμμικό LED**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**
Κυματισμός	**3**
Τάση λειτουργίας	**24 V**

Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Βαθμός προστασίας	**IP40 / IK05**
Κλάση μόνωσης	**Class III**
Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L70B10@35°C**
Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**
Εξαρτήματα	**AUTO WIRE SUPPORT BLOCK, DOUBLE SATIN COVER**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 119° (VW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 94,4 - 105,6 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 22 - 24 / 25 - 27 | Μήκος 100 - 1.000 mm | Πλάτος 17,5 mm | Ύψος 18 mm

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	119°	1 - 14,4	**91 - 1.368**
940	4000 K	119°	1 - 14,4	**101 - 1.512**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 91 lm / 1 W / 930 / PRC1515CL001ON

Μέγιστο 1.512 lm / 14,4 W / 940 / PRC1526CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

www.bright.gr | COMIS OUT LENS TAPE | Τεχνικό φυλλάδιο οικογένειας