
# COMIS CORNER

**144 παραλλαγές**



### Διαστάσεις




### Διαθέσιμα χρώματα

**Λευκό** **Μαύρο** **Γκρι** **Ανοδιωμένο γκρι**

Το COMIS CORNER είναι γραμμικό φωτιστικό οροφής με σώμα αλουμινίου και πλάτος 25,4 mm, ύψος 18,2 mm, μήκος 100–1000 mm. Είναι κατάλληλο για γραφεία, καταστήματα, χώρους φιλοξενίας, κατοικίες και αρχιτεκτονικές συνθέσεις όπου η φωτεινή γραμμή αποτελεί μέρος της οργάνωσης του χώρου. Διατίθεται σε ματ λευκό, ματ μαύρο και ανοδιωμένο γκρι (διατίθεται και γκρι), ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Το προφίλ διατίθεται σε μήκος έως 4.750 mm και κόβεται ή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. Οι διαστάσεις και τα φωτομετρικά στοιχεία κάθε καταχωρισμένης παραλλαγής αφορούν το αντίστοιχο μήκος αναφοράς.

**ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

## 1 - 15 W

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

## 55 - 1.050 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

## Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του COMIS CORNER.

| | |
|---|---|
| Τοποθέτηση | **Οροφής** |
| Περίβλημα | **Αλουμίνιο** |
| Οπτικό στοιχείο | **PMMA** |
| Πηγή φωτός | **Γραμμικό LED** |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | **Απομακρυσμένο ECG** |
| Χρωματική ομοιομορφία | **3 SDCM** |
| Κυματισμός | **3** |
| Τάση λειτουργίας | **24 V** |

| | |
|---|---|
| Βαθμός απόδοσης | **0,96** |
| Βαθμός προστασίας | **IP40 / IK05** |
| Κλάση μόνωσης | **Class III** |
| Διάρκεια Ζωής | **>50.000h L70B10@35°C** |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | **-10…+45°C** |
| Υγρασία λειτουργίας | **5…95%** |
| Κατεύθυνση φωτισμού | **Προς τα κάτω** |
| Εξαρτήματα | **DOUBLE SATIN COVER, LINEAR OPAL COVER, LENS SPOT COVER** |

| | |
|---|---|
| **Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου** | **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH** |

## Επιλογές ανά έκδοση

**Δέσμες 119° (VW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi**

Φωτεινή απόδοση 55 - 70,7 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 28 - 30 / 29 - 31 | Μήκος 100 - 1.000 mm | Πλάτος 25,5 mm | Ύψος 18,2 mm

| CRI/CCT | Θερμοκρασία | Δέσμες | Ισχύς (W) | Φωτεινή ροή (lm) |
|---|---|---|---|---|
| **930** | 3000 K | 119° | 1 - 15 | **55 - 825** |
| **940** | 4000 K | 119° | 1 - 15 | **70 - 1.050** |

### Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 55 lm / 1 W / 930 / PRC1541CL001ON

Μέγιστο 1.050 lm / 15 W / 940 / PRC1552CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**