
# NOTUS 16 IN D.ASY

**540 παραλλαγές**



### Διαστάσεις




### Διαθέσιμα χρώματα

**Λευκό** **Μαύρο** **Γκρι**

Το NOTUS 16 IN D.ASY είναι χωνευτό γραμμικό φωτιστικό με σώμα αλουμινίου και πλάτος 73 mm, ύψος 100 mm, μήκος 600–4555 mm. Ταιριάζει σε κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους όπου χρειάζεται καθαρή οροφή και φωτισμός που ενσωματώνεται διακριτικά στην αρχιτεκτονική. Η διπλά ασύμμετρη κατανομή κατευθύνει το φως προς δύο πλευρές, χρήσιμη σε διαδρόμους, γραμμικές ζώνες ή εφαρμογές όπου χρειάζεται ελεγχόμενος φωτισμός σε δύο κατευθύνσεις. Στα προφίλ της σειράς μπορούν να δημιουργηθούν καθαρές γραμμικές διαδρομές, με παραγωγή έως 4500 mm ανά ενιαίο προφίλ όπου το επιτρέπει η έκδοση και με ειδικούς συνδέσμους για μεγαλύτερες συνεχόμενες συνθέσεις. Στη χωνευτή τοποθέτηση η παροχή μπορεί να οργανωθεί εσωτερικά στην ψευδοροφή ή στο κενό εγκατάστασης, ώστε η τελική εικόνα να μένει καθαρή. Η αντιθαμβωτική λογική του βοηθά στη δημιουργία πιο άνετου φωτιστικού περιβάλλοντος, ειδικά σε χώρους όπου η παρατεταμένη παραμονή κάνει την οπτική άνεση σημαντική. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο και γκρι, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Η χωνευτή εγκατάσταση κρατά την οροφή καθαρή και βοηθά το φωτιστικό να λειτουργεί χωρίς να τραβά υπερβολικά την προσοχή. Τα βασικά χρώματα λευκό, μαύρο και γκρι έχουν σαγρέ φινίρισμα.

**ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

## 12,6 - 137,7 W

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

## 1.449 - 17.497 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

## Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του NOTUS 16 IN D.ASY.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Τοποθέτηση | **Χωνευτά Οροφής** | Βαθμός απόδοσης | **0,96** |
| Περίβλημα | **Αλουμίνιο** | Βαθμός προστασίας | **IP40 / IK04** |
| Οπτικό στοιχείο | **Αντιθαμβωτικό PMMA** | Κλάση μόνωσης | **Class I** |
| Πηγή φωτός | **Γραμμικό LED** | Διάρκεια Ζωής | **>100.000h L80B10@35°C** |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | **Ενσωματωμένο ECG** | Θερμοκρασία λειτουργίας | **-10…+45°C** |
| Χρωματική ομοιομορφία | **3 SDCM** | Υγρασία λειτουργίας | **5…95%** |
| Κυματισμός | **3** | Κατεύθυνση φωτισμού | **Προς τα κάτω** |
| Τάση λειτουργίας | **230 V** | Εξαρτήματα | **CONVERSIONKIT+BATTERY** |

**Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου** **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

## Επιλογές ανά έκδοση

**Δέσμες 95° (VW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi**

Φωτεινή απόδοση 115 - 127,2 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 19 - 21 / 25 - 27 | Μήκος 600 - 4.555 mm | Πλάτος 73 mm | Ύψος 100 mm

| CRI/CCT | Θερμοκρασία | Δέσμες | Ισχύς (W) | Φωτεινή ροή (lm) |
|---|---|---|---|---|
| **930** | 3000 K | 95° | 12,6 - 137,7 | **1.449 - 16.641** |
| **940** | 4000 K | 95° | 12,6 - 137,7 | **1.523 - 17.497** |

### Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.449 lm / 12,6 W / 930 / PRR0211CL001ON

Μέγιστο 17.497 lm / 137,7 W / 940 / PRR0270CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**