# NOTUS 15

**540 παραλλαγές**



### Διαστάσεις




### Διαθέσιμα χρώματα

**Λευκό** **Μαύρο** **Γκρι**

Το NOTUS 15 είναι χωνευτό γραμμικό φωτιστικό με σώμα αλουμινίου και πλάτος 81 mm, ύψος 121 mm, μήκος 596–4551 mm. Ταιριάζει σε κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους όπου χρειάζεται καθαρή οροφή και φωτισμός που ενσωματώνεται διακριτικά στην αρχιτεκτονική. Στα προφίλ της σειράς μπορούν να δημιουργηθούν καθαρές γραμμικές διαδρομές, με παραγωγή έως 4500 mm ανά ενιαίο προφίλ όπου το επιτρέπει η έκδοση και με ειδικούς συνδέσμους για μεγαλύτερες συνεχόμενες συνθέσεις. Στη χωνευτή τοποθέτηση η παροχή μπορεί να οργανωθεί εσωτερικά στην ψευδοροφή ή στο κενό εγκατάστασης, ώστε η τελική εικόνα να μένει καθαρή. Η χαμηλή θάμβωση σε συνδυασμό με CRI90 το κάνει κατάλληλο για έργα με αυξημένες απαιτήσεις οπτικής άνεσης, όπως γραφεία, χώροι φιλοξενίας ή εφαρμογές με προδιαγραφές WELL και LEED. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο και γκρι, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Η χωνευτή εγκατάσταση κρατά την οροφή καθαρή και βοηθά το φωτιστικό να λειτουργεί χωρίς να τραβά υπερβολικά την προσοχή. Τα βασικά χρώματα λευκό, μαύρο και γκρι έχουν σαγρέ φινίρισμα.

**ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

## 11,3 - 135,1 W

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

## 1.142 - 14.470 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

## Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του NOTUS 15.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Τοποθέτηση | **Χωνευτά Οροφής** | Βαθμός απόδοσης | **0,96** |
| Περίβλημα | **Αλουμίνιο** | Βαθμός προστασίας | **IP20 / IK04** |
| Οπτικό στοιχείο | **PMMA** | Κλάση μόνωσης | **Class I** |
| Πηγή φωτός | **Γραμμικό LED** | Διάρκεια Ζωής | **>80.000h L80B10@35°C** |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | **Ενσωματωμένο ECG** | Θερμοκρασία λειτουργίας | **-10…+45°C** |
| Χρωματική ομοιομορφία | **3 SDCM** | Υγρασία λειτουργίας | **5…95%** |
| Κυματισμός | **3** | Κατεύθυνση φωτισμού | **Προς τα κάτω** |
| Τάση λειτουργίας | **230 V** | | |

| | |
|---|---|
| **Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου** | **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH** |

## Επιλογές ανά έκδοση

**Δέσμες 149° (VW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi**

Φωτεινή απόδοση 100 - 107,2 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 26 - 29 / 18 - 22 | Μήκος 596 - 4.551 mm | Πλάτος 81 mm | Ύψος 121 mm

| CRI/CCT | Θερμοκρασία | Δέσμες | Ισχύς (W) | Φωτεινή ροή (lm) |
|---|---|---|---|---|
| **930** | 3000 K | 149° | 11,3 - 135,1 | **1.142 - 13.709** |
| **940** | 4000 K | 149° | 11,3 - 135,1 | **1.210 - 14.470** |

### Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.142 lm / 11,3 W / 930 / PRR0483CL001ON

Μέγιστο 14.470 lm / 135,1 W / 940 / PRR0542CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**