
COMIS IN OPAL

144 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Ανοδιωμένο γκρι**

Το COMIS IN OPAL είναι χωνευτό γραμμικό φωτιστικό με σώμα αλουμινίου και πλάτος 22,7 mm, ύψος 12,8 mm, μήκος 100–1000 mm. Ταιριάζει σε κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους όπου χρειάζεται καθαρή οροφή και φωτισμός που ενσωματώνεται διακριτικά στην αρχιτεκτονική. Στη χωνευτή τοποθέτηση η παροχή μπορεί να οργανωθεί εσωτερικά στην ψευδοροφή ή στο κενό εγκατάστασης, ώστε η τελική εικόνα να μένει καθαρή. Διατίθεται σε ματ λευκό, ματ μαύρο και ανοδιωμένο γκρι (διατίθεται και γκρι), ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Η χωνευτή εγκατάσταση κρατά την οροφή καθαρή και βοηθά το φωτιστικό να λειτουργεί χωρίς να τραβά υπερβολικά την προσοχή. Το προφίλ διατίθεται σε μήκος έως 4.750 mm και κόβεται ή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. Οι διαστάσεις και τα φωτομετρικά στοιχεία κάθε καταχωρισμένης παραλλαγής αφορούν το αντίστοιχο μήκος αναφοράς.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1 - 15 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

55 - 1.050 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του COMIS IN OPAL.

Τοποθέτηση	**Χωνευτά Οροφής**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**
Οπτικό στοιχείο	**PMMA**
Πηγή φωτός	**LED επί πλακέτας**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**
Κυματισμός	**3**
Τάση λειτουργίας	**24 V**

Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Βαθμός προστασίας	**IP40 / IK05**
Κλάση μόνωσης	**Class III**
Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L70B10@35°C**
Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**
Εξαρτήματα	**DOUBLE SATIN COVER, LINEAR OPAL COVER, LENS SPOT COVER, BLACK ON/OFF COVER**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 119° (VW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 55 - 70,7 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 26 - 28 / 27 - 29 | Μήκος 100 - 1.000 mm | Πλάτος 22,7 mm | Ύψος 12,9 mm

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	119°	1 - 15	**55 - 825**
940	4000 K	119°	1 - 15	**70 - 1.050**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 55 lm / 1 W / 930 / PRR0543CL001ON

Μέγιστο 1.050 lm / 15 W / 940 / PRR0554CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >