
NOTUS 1 TRIMLESS A

540 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό Μαύρο Γκρι

Το NOTUS 1 TRIMLESS A είναι χωνευτό γραμμικό φωτιστικό με σώμα αλουμινίου και πλάτος 85 mm, ύψος 90 mm, μήκος 580–4500 mm. Ταιριάζει σε κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους όπου χρειάζεται καθαρή οροφή και φωτισμός που ενσωματώνεται διακριτικά στην αρχιτεκτονική. Στα προφίλ της σειράς μπορούν να δημιουργηθούν καθαρές γραμμικές διαδρομές, με παραγωγή έως 4500 mm ανά ενιαίο προφίλ όπου το επιτρέπει η έκδοση και με ειδικούς συνδέσμους για μεγαλύτερες συνεχόμενες συνθέσεις. Στη χωνευτή τοποθέτηση η παροχή μπορεί να οργανωθεί εσωτερικά στην ψευδοροφή ή στο κενό εγκατάστασης, ώστε η τελική εικόνα να μένει καθαρή. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο και γκρι, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Η χωνευτή εγκατάσταση κρατά την οροφή καθαρή και βοηθά το φωτιστικό να λειτουργεί χωρίς να τραβά υπερβολικά την προσοχή. Τα βασικά χρώματα λευκό, μαύρο και γκρι έχουν σαγρέ φινίρισμα.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

11,3 - 135,1 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1.142 - 14.470 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του NOTUS 1 TRIMLESS A.

Τοποθέτηση	**Χωνευτά Οροφής**	Βαθμός προστασίας	**IP40 / IK04**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Κλάση μόνωσης	**Class I**
Πηγή φωτός	**Γραμμικό LED**	Διάρκεια Ζωής	**>80.000h L80B10@35°C**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Κυματισμός	**3**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Τάση λειτουργίας	**230 V**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**
Βαθμός απόδοσης	**0,96**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 116° (VW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 100 - 107,2 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 23 - 25 / 24 - 25 | Μήκος 580 - 4.500 mm | Πλάτος 85 mm | Ύψος 90 mm

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	116°	11,3 - 135,1	**1.142 - 13.709**
940	4000 K	116°	11,3 - 135,1	**1.210 - 14.470**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.142 lm / 11,3 W / 930 / PRT0467CL001ON

Μέγιστο 14.470 lm / 135,1 W / 940 / PRT0526CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

www.bright.gr | NOTUS 1 TRIMLESS A | Τεχνικό φυλλάδιο οικογένειας