COMIS 10 STATUS

36 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό

Το COMIS 10 STATUS είναι χωνευτό γραμμικό φωτιστικό με σώμα αλουμινίου και πλάτος 58 mm, ύψος 12 mm, μήκος 100–1000 mm. Ταιριάζει σε κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους όπου χρειάζεται καθαρή οροφή και φωτισμός που ενσωματώνεται διακριτικά στην αρχιτεκτονική. Στη χωνευτή τοποθέτηση η παροχή μπορεί να οργανωθεί εσωτερικά στην ψευδοροφή ή στο κενό εγκατάστασης, ώστε η τελική εικόνα να μένει καθαρή. Διατίθεται σε λευκό. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Η χωνευτή εγκατάσταση κρατά την οροφή καθαρή και βοηθά το φωτιστικό να λειτουργεί χωρίς να τραβά υπερβολικά την προσοχή. Το προφίλ διατίθεται σε μήκος έως 4.750 mm και κόβεται ή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. Οι διαστάσεις και τα φωτομετρικά στοιχεία κάθε καταχωρισμένης παραλλαγής αφορούν το αντίστοιχο μήκος αναφοράς.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

2 - 30 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

110 - 2.100 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του COMIS 10 STATUS.

Τοποθέτηση	**Χωνευτά Οροφής**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός προστασίας	**IP40 / IK05**
Οπτικό στοιχείο	**PMMA**	Κλάση μόνωσης	**Class III**
Πηγή φωτός	**Γραμμικό LED**	Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L70B10@35°C**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κυματισμός	**3**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**
Τάση λειτουργίας	**24 V**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 119° (VW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 55 - 70,3 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 26 - 28 / 27 - 29 | Μήκος 100 - 1.000 mm | Πλάτος 58 mm | Ύψος 12 mm

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	119°	2 - 30	**110 - 1.650**
940	4000 K	119°	2 - 30	**140 - 2.100**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 110 lm / 2 W / 930 / PRT0588CL001ON

Μέγιστο 2.100 lm / 30 W / 940 / PRT0599CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >