
COMIS LINE

48 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Ανοδιωμένο γκρι**

Επιτοίχιο γραμμικό φωτιστικό με ταινία LED. Τα τεχνικά στοιχεία αναφέρονται σε μήκος 1 m, με διατομή 16,6×30 mm και επιλογές ταινίας 9,6 ή 15 W/m, σε 3000K ή 4000K. Το προφίλ κόβεται στο απαιτούμενο μήκος έως 4,75 m. Το προφίλ διατίθεται σε μήκος έως 4.750 mm και κόβεται ή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. Οι διαστάσεις και τα φωτομετρικά στοιχεία κάθε καταχωρισμένης παραλλαγής αφορούν το αντίστοιχο μήκος αναφοράς. Διατίθεται σε ματ λευκό, ματ μαύρο και ανοδιωμένο γκρι (διατίθεται και γκρι).

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

9,6 - 15 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

475 - 945 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του COMIS LINE.

Τοποθέτηση	**Οροφής, Επιτοίχια**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός προστασίας	**IP40 / IK05**
Πηγή φωτός	**Γραμμικό LED**	Κλάση μόνωσης	**Class III**
Διαστάσεις σώματος	**16.6 × 1000 × 30 mm**	Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L70B10@35°C**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Τάση λειτουργίας	**24 V**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 49,5 - 63 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K		9,6 - 15	**475 - 743**
940	4000 K		9,6 - 15	**605 - 945**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 475 lm / 9,6 W / 930 / PRW0241CL001ON

Μέγιστο 945 lm / 15 W / 940 / PRW0262CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >