
FUGA 2 RING SEDO SP UP DOWN

672 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Μαύρο | **Χίλσγουικ (EJ190)** | **Φερ Άιλ (EJ186)** | **Μαρί (EJ195)** | **Ινβερνές (EJ175)** | **Γαλιλαία (EJ125)** | **Πίτλοχρι (EJ076)**

Το FUGA 2 RING SEDO SP UP DOWN είναι κρεμαστό γραμμικό φωτιστικό με ηχοαπορροφητικό πλαίσιο και διάμετρο 600–2000 mm, μήκος 600–2000 mm. Είναι κατάλληλο για γραφεία, καταστήματα, χώρους φιλοξενίας, κατοικίες και αρχιτεκτονικές συνθέσεις όπου η φωτεινή γραμμή αποτελεί μέρος της οργάνωσης του χώρου. Στην κρεμαστή έκδοση μπορούν να μελετηθούν σημεία ανάρτησης και τροφοδοσίας ανάλογα με την παροχή του έργου, ώστε η γραμμή να τοποθετηθεί με σωστή γεωμετρία στον χώρο. Η έκδοση UP DOWN συνδυάζει άμεσο και έμμεσο φως, φωτίζοντας και την οροφή για πιο ήπια και ισορροπημένη αίσθηση. Η χαμηλή θάμβωση σε συνδυασμό με CRI90 το κάνει κατάλληλο για έργα με αυξημένες απαιτήσεις οπτικής άνεσης, όπως γραφεία, χώροι φιλοξενίας ή εφαρμογές με προδιαγραφές WELL και LEED. Διατίθεται σε πολλαπλές επιλογές φινιρίσματος, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Η κρεμαστή τοποθέτηση το κάνει χρήσιμο όταν το φωτιστικό πρέπει να ορίσει μια ζώνη, όπως τραπέζι, πάγκο εργασίας ή κεντρικό σημείο του χώρου.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

68,8 - 385,5 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

3.715 - 28.913 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του FUGA 2 RING SEDO SP UP DOWN.

Τοποθέτηση	**Κρεμαστά**
Περίβλημα	**Ακουστικό Πλαίσιο**
Οπτικό στοιχείο	**PMMA**
Πηγή φωτός	**Γραμμικό LED**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**
Κυματισμός	**3**
Τάση λειτουργίας	**230 V**

Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Βαθμός προστασίας	**IP40 / IK04**
Κλάση μόνωσης	**Class I**
Διάρκεια Ζωής	**>80.000h L80B10@35°C**
Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κατεύθυνση φωτισμού	**Πάνω και κάτω**
Εξαρτήματα	**AUTO WIRE SUPPORT BLOCK, CONVERSIONKIT+BATTERY**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 360° (VW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 54 - 75 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 10 - 16 / 11 - 17 | Μήκος 600 - 2.000 mm | Ύψος 200 mm | Διάμετρος 600 - 2.000 mm

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	360°	68,8 - 385,5	**3.715 - 28.527**
940	4000 K	360°	68,8 - 385,5	**4.334 - 28.913**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 3.715 lm / 68,8 W / 930 / PRA0163CL002ON

Μέγιστο 28.913 lm / 385,5 W / 940 / PRA0194CL002ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >