SEDO 2 NOTUS 16

1.260 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Μαύρο | **Χίλσγουικ (EJ190)** | **Φερ Άιλ (EJ186)** | **Μαρί (EJ195)** | **Ινβερνές (EJ175)** | **Γαλιλαία (EJ125)** | **Πίτλοχρι (EJ076)**

Το SEDO 2 NOTUS 16 είναι κρεμαστό γραμμικό φωτιστικό με ηχοαπορροφητικό πλαίσιο και πλάτος 74 mm, ύψος 200 mm, μήκος 600–4520 mm. Είναι κατάλληλο για γραφεία, καταστήματα, χώρους φιλοξενίας, κατοικίες και αρχιτεκτονικές συνθέσεις όπου η φωτεινή γραμμή αποτελεί μέρος της οργάνωσης του χώρου. Στα προφίλ της σειράς μπορούν να δημιουργηθούν καθαρές γραμμικές διαδρομές, με παραγωγή έως 4500 mm ανά ενιαίο προφίλ όπου το επιτρέπει η έκδοση και με ειδικούς συνδέσμους για μεγαλύτερες συνεχόμενες συνθέσεις. Στην κρεμαστή έκδοση μπορούν να μελετηθούν σημεία ανάρτησης και τροφοδοσίας ανάλογα με την παροχή του έργου, ώστε η γραμμή να τοποθετηθεί με σωστή γεωμετρία στον χώρο. Διατίθεται σε πολλαπλές επιλογές φινιρίσματος, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Η κρεμαστή τοποθέτηση το κάνει χρήσιμο όταν το φωτιστικό πρέπει να ορίσει μια ζώνη, όπως τραπέζι, πάγκο εργασίας ή κεντρικό σημείο του χώρου. Τα βασικά χρώματα λευκό, μαύρο και γκρι έχουν σαγρέ φινίρισμα.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

11,3 - 135,1 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1.017 - 12.835 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του SEDO 2 NOTUS 16.

Τοποθέτηση	**Κρεμαστά**
Περίβλημα	**Ακουστικό Πλαίσιο**
Οπτικό στοιχείο	**PMMA**
Πηγή φωτός	**Γραμμικό LED**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**
Κυματισμός	**3**
Τάση λειτουργίας	**230 V**

Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Βαθμός προστασίας	**IP40 / IK04**
Κλάση μόνωσης	**Class I**
Διάρκεια Ζωής	**>80.000h L80B10@35°C**
Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**
Εξαρτήματα	**AUTO WIRE SUPPORT BLOCK, CONVERSIONKIT+BATTERY, DOUBLE SATIN COVER, LINEAR OPAL COVER, TUBO COVER, CROSS COVER**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 104° (VW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 90 - 95 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 24 - 26 / 24 - 26 | Μήκος 600 - 4.520 mm | Πλάτος 74 mm | Ύψος 200 mm

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	104°	11,3 - 135,1	**1.017 - 12.159**
940	4000 K	104°	11,3 - 135,1	**1.074 - 12.835**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.017 lm / 11,3 W / 930 / PRA0315CL002ON

Μέγιστο 12.835 lm / 135,1 W / 940 / PRA0374CL002ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >