# SEDO 2 NOTUS 16 UP DOWN

**1.260 παραλλαγές**



### Διαστάσεις




### Διαθέσιμα χρώματα

| Μαύρο | Χίλσγουικ (EJ190) | Φερ Άιλ (EJ186) | Μαρί (EJ195) | Ινβερνές (EJ175) | Γαλιλαία (EJ125) | Πίτλοχρι (EJ076) |
|---|---|---|---|---|---|---|

Το SEDO 2 NOTUS 16 UP DOWN είναι κρεμαστό γραμμικό φωτιστικό με ηχοαπορροφητικό πλαίσιο και πλάτος 74 mm, ύψος 200 mm, μήκος 616–4571 mm. Είναι κατάλληλο για γραφεία, καταστήματα, χώρους φιλοξενίας, κατοικίες και αρχιτεκτονικές συνθέσεις όπου η φωτεινή γραμμή αποτελεί μέρος της οργάνωσης του χώρου. Στα προφίλ της σειράς μπορούν να δημιουργηθούν καθαρές γραμμικές διαδρομές, με παραγωγή έως 4500 mm ανά ενιαίο προφίλ όπου το επιτρέπει η έκδοση και με ειδικούς συνδέσμους για μεγαλύτερες συνεχόμενες συνθέσεις. Στην κρεμαστή έκδοση μπορούν να μελετηθούν σημεία ανάρτησης και τροφοδοσίας ανάλογα με την παροχή του έργου, ώστε η γραμμή να τοποθετηθεί με σωστή γεωμετρία στον χώρο. Η έκδοση UP DOWN συνδυάζει άμεσο και έμμεσο φως, φωτίζοντας και την οροφή για πιο ήπια και ισορροπημένη αίσθηση. Η αντιθαμβωτική λογική του βοηθά στη δημιουργία πιο άνετου φωτιστικού περιβάλλοντος, ειδικά σε χώρους όπου η παρατεταμένη παραμονή κάνει την οπτική άνεση σημαντική. Διατίθεται σε πολλαπλές επιλογές φινιρίσματος, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Η κρεμαστή τοποθέτηση το κάνει χρήσιμο όταν το φωτιστικό πρέπει να ορίσει μια ζώνη, όπως τραπέζι, πάγκο εργασίας ή κεντρικό σημείο του χώρου. Τα βασικά χρώματα λευκό, μαύρο και γκρι έχουν σαγρέ φινίρισμα.

**ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

22,7 - 270,2 W

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

1.999 - 25.323 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

## Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του SEDO 2 NOTUS 16 UP DOWN.

| | |
|---|---|
| Τοποθέτηση | **Κρεμαστά** |
| Περίβλημα | **Ακουστικό Πλαίσιο** |
| Οπτικό στοιχείο | **PMMA** |
| Πηγή φωτός | **Γραμμικό LED** |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | **Ενσωματωμένο ECG** |
| Χρωματική ομοιομορφία | **3 SDCM** |
| Κυματισμός | **3** |
| Τάση λειτουργίας | **230 V** |

| | |
|---|---|
| Βαθμός απόδοσης | **0,96** |
| Βαθμός προστασίας | **IP40 / IK04** |
| Κλάση μόνωσης | **Class I** |
| Διάρκεια Ζωής | **>80.000h L80B10@35°C** |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | **-10…+45°C** |
| Υγρασία λειτουργίας | **5…95%** |
| Κατεύθυνση φωτισμού | **Πάνω και κάτω** |
| Εξαρτήματα | **AUTO WIRE SUPPORT BLOCK, CONVERSIONKIT+BATTERY, DOUBLE SATIN COVER, LINEAR OPAL COVER, TUBO COVER, CROSS COVER** |

**Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου** **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

## Επιλογές ανά έκδοση

**Δέσμες 360° (VW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi**

Φωτεινή απόδοση 86,9 - 93,8 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 19 - 20 / 20 - 22 | Μήκος 616 - 4.571 mm | Πλάτος 74 mm | Ύψος 200 mm

| CRI/CCT | Θερμοκρασία | Δέσμες | Ισχύς (W) | Φωτεινή ροή (lm) |
|---|---|---|---|---|
| **930** | 3000 K | 360° | 22,7 - 270,2 | **1.999 - 23.990** |
| **940** | 4000 K | 360° | 22,7 - 270,2 | **2.118 - 25.323** |

### Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.999 lm / 22,7 W / 930 / PRA0375CL002ON

Μέγιστο 25.323 lm / 270,2 W / 940 / PRA0434CL002ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr** >