
SEDO BENE 10

324 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λιμνοθάλασσα (4014) **Ζούγκλα (4012)** **Σύννεφο (4006)** **Ηφαίστειο (4002)**

Το SEDO BENE 10 είναι κρεμαστό γραμμικό φωτιστικό με ηχοαπορροφητικό πλαίσιο και διάμετρο 600 mm. Είναι κατάλληλο για γραφεία, καταστήματα, χώρους φιλοξενίας, κατοικίες και αρχιτεκτονικές συνθέσεις όπου η φωτεινή γραμμή αποτελεί μέρος της οργάνωσης του χώρου. Το βαθύ αντιθαμβωτικό οπτικό σύστημα περιορίζει την ορατότητα της φωτεινής πηγής και βοηθά το φως να παραμένει άνετο στην καθημερινή χρήση. Το εύρος δεσμών 15°–45° επιτρέπει επιλογή από πιο συγκεντρωμένο τονισμό μέχρι πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Στην κρεμαστή έκδοση μπορούν να μελετηθούν σημεία ανάρτησης και τροφοδοσίας ανάλογα με την παροχή του έργου, ώστε η γραμμή να τοποθετηθεί με σωστή γεωμετρία στον χώρο. Διατίθεται σε λιμνοθάλασσα (4014), ζούγκλα (4012), σύννεφο (4006) και ηφαίστειο (4002), ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Η κρεμαστή τοποθέτηση το κάνει χρήσιμο όταν το φωτιστικό πρέπει να ορίσει μια ζώνη, όπως τραπέζι, πάγκο εργασίας ή κεντρικό σημείο του χώρου.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

4,4 - 8,8 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

388 - 826 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του SEDO BENE 10.

Τοποθέτηση	**Κρεμαστά**	Κυματισμός	**3**
Περίβλημα	**Ακουστικό Πλαίσιο**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Οπτικό στοιχείο	**PMMA**	Βαθμός προστασίας	**IP20 / IK04**
Πηγή φωτός	**Γραμμικό LED**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 600 × 10 mm**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 15° (N), 30° (M), 45° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 82,5 - 100,5 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	15°, 30°, 45°	4,4 - 8,8	**388 - 726**
930	3000 K	15°, 30°, 45°	4,4 - 8,8	**418 - 780**
940	4000 K	15°, 30°, 45°	4,4 - 8,8	**440 - 826**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 388 lm / 4,4 W / 927 / PRA0441CL017ON

Μέγιστο 826 lm / 8,8 W / 940 / PRA0461CL017ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >