TORTUS 5

8 παραλλαγές



Διαστάσεις



Το TORTUS 5 είναι φωτιστικό υψηλής ανάρτησης με σώμα αλουμινίου. Απευθύνεται σε χώρους μεγάλου ύψους, αποθήκες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικές εφαρμογές όπου ζητείται ισχυρός και αξιόπιστος φωτισμός. Σε μεταλλικές εκδόσεις μπορεί να υποστηρίξει ειδικές αποχρώσεις RAL κατόπιν παραγγελίας. Η κρεμαστή τοποθέτηση το κάνει χρήσιμο όταν το φωτιστικό πρέπει να ορίσει μια ζώνη, όπως τραπέζι, πάγκο εργασίας ή κεντρικό σημείο του χώρου.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

100 - 300 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

13.000 - 45.000 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του TORTUS 5.

Τοποθέτηση	**Κρεμαστά**	Κυματισμός	**3**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 395 × 305 mm**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 115° (VW)

Φωτεινή απόδοση 130 - 150 lm/W | UGR διαμήκης / παράλληλη 33 - 38 / 33 - 38

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	115°	100 - 300	**13.000 - 39.000**
940	4000 K	115°	100 - 300	**15.000 - 45.000**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 13.000 lm / 100 W / 930 / HB0001

Μέγιστο 45.000 lm / 300 W / 940 / HB0008

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >