FIGO SP UP DOWN

36 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο**

Το FIGO SP UP DOWN είναι κρεμαστό διακοσμητικό φωτιστικό με σώμα αλουμινίου. Ταιριάζει πάνω από τραπέζια, καθιστικά, χώρους υποδοχής, εστιατόρια και ξενοδοχεία όπου το φωτιστικό συμμετέχει έντονα στην εικόνα του χώρου. Διατίθεται σε λευκό και μαύρο, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Η κρεμαστή τοποθέτηση το κάνει χρήσιμο όταν το φωτιστικό πρέπει να ορίσει μια ζώνη, όπως τραπέζι, πάγκο εργασίας ή κεντρικό σημείο του χώρου.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

40 - 60 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

2.760 - 5.040 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του FIGO SP UP DOWN.

Τοποθέτηση	**Κρεμαστά**	Κυματισμός	**3**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Οπτικό στοιχείο	**Μικροπρισματικό**	Βαθμός προστασίας	**IK04**
Πηγή φωτός	**LED επί πλακέτας**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Πάνω και κάτω**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 93° (VW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 69 - 84 lm/W | Μήκος 40 - 60 mm | Ύψος 50 mm | Διάμετρος 400 - 600 mm

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	93°	40 - 60	**2.760 - 4.500**
930	3000 K	93°	40 - 60	**2.960 - 4.800**
940	4000 K	93°	40 - 60	**3.136 - 5.040**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 2.760 lm / 40 W / 927 / DES0397CL001ON

Μέγιστο 5.040 lm / 60 W / 940 / DES0048CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >