# FIRMUS B 50 SP

**150 παραλλαγές**



### Διαστάσεις




### Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό · Μαύρο · Γκρι · Ανθρακί · Καφέ

Το FIRMUS B 50 SP είναι κρεμαστό διακοσμητικό φωτιστικό με μεταλλικό σώμα. Ταιριάζει πάνω από τραπέζια, καθιστικά, χώρους υποδοχής, εστιατόρια και ξενοδοχεία όπου το φωτιστικό συμμετέχει έντονα στην εικόνα του χώρου. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο, γκρι, ανθρακί και καφέ, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Η κρεμαστή τοποθέτηση το κάνει χρήσιμο όταν το φωτιστικό πρέπει να ορίσει μια ζώνη, όπως τραπέζι, πάγκο εργασίας ή κεντρικό σημείο του χώρου.

**ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

16,6 - 55,3 W

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

1.826 - 6.360 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

## Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του FIRMUS B 50 SP.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Τοποθέτηση | **Κρεμαστά** | Βαθμός απόδοσης | **0,96** |
| Περίβλημα | **Μέταλλο** | Βαθμός προστασίας | **IP20 / IK03** |
| Οπτικό στοιχείο | **Οπάλιο Πολυκαρμπονικό** | Κλάση μόνωσης | **Class I** |
| Πηγή φωτός | **Γραμμικό LED** | Διάρκεια Ζωής | **>80.000h L80B10@35°C** |
| Διαστάσεις σώματος | **Ø 495 × 80 mm** | Θερμοκρασία λειτουργίας | **-10…+45°C** |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | **Ενσωματωμένο ECG** | Υγρασία λειτουργίας | **5…95%** |
| Χρωματική ομοιομορφία | **3 SDCM** | Κατεύθυνση φωτισμού | **Προς τα κάτω** |
| Κυματισμός | **3** | Εξαρτήματα | **COLORED CABLES** |
| Τάση λειτουργίας | **230 V** | | |

| | |
|---|---|
| **Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου** | **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH** |

## Επιλογές ανά έκδοση

**Δέσμες 115° (VW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi**

Φωτεινή απόδοση 110 - 115 lm/W

| CRI/CCT | Θερμοκρασία | Δέσμες | Ισχύς (W) | Φωτεινή ροή (lm) |
|---|---|---|---|---|
| **930** | 3000 K | 115° | 16,6 - 55,3 | **1.826 - 6.083** |
| **940** | 4000 K | 115° | 16,6 - 55,3 | **1.909 - 6.360** |

### Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.826 lm / 16,6 W / 930 / DES0066CL001ON

Μέγιστο 6.360 lm / 55,3 W / 940 / DES0075CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr** >