FERUS 55

288 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Άβαφο**

Το FERUS 55 είναι κρεμαστό διακοσμητικό φωτιστικό με μεταλλικό σώμα. Ταιριάζει πάνω από τραπέζια, καθιστικά, χώρους υποδοχής, εστιατόρια και ξενοδοχεία όπου το φωτιστικό συμμετέχει έντονα στην εικόνα του χώρου. Οι διαθέσιμες δέσμες 8°–45° καλύπτουν από πιο εστιασμένο τονισμό μέχρι πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Ως επιπλέον οπτική επιλογή, η ελλειπτική δέσμη 13x45° βοηθά σε διαδρόμους, ράφια, πάγκους ή επιμήκεις επιφάνειες, όπου το φως χρειάζεται να απλωθεί περισσότερο σε έναν άξονα. Διατίθεται σε λευκό, γκρι, μαύρο και άβαφο, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Η κρεμαστή τοποθέτηση το κάνει χρήσιμο όταν το φωτιστικό πρέπει να ορίσει μια ζώνη, όπως τραπέζι, πάγκο εργασίας ή κεντρικό σημείο του χώρου.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1,1 - 1,7 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

115 - 176 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του FERUS 55.

Τοποθέτηση	**Κρεμαστά**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Περίβλημα	**Μέταλλο**	Βαθμός προστασίας	**IP40 / IK05**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**	Κλάση μόνωσης	**Class I**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 50 × 580 mm**	Διάρκεια Ζωής	**>60.000h L80B10@35°C**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κυματισμός	**3**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**
Τάση λειτουργίας	**230 V**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες (ASY), 8° (N), 25° (M), 45° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 94,1 - 119,1 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	8°, 25°, 45°	1,1 - 1,7	**115 - 160**
930	3000 K	8°, 25°, 45°	1,1 - 1,7	**119 - 164**
940	4000 K	8°, 25°, 45°	1,1 - 1,7	**131 - 176**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 115 lm / 1,1 W / 927 / DES0161CL001ON

Μέγιστο 176 lm / 1,7 W / 940 / DES0166CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >