FERUS SP LED

216 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι**

Το FERUS SP LED είναι κρεμαστό διακοσμητικό φωτιστικό με σώμα αλουμινίου. Ταιριάζει πάνω από τραπέζια, καθιστικά, χώρους υποδοχής, εστιατόρια και ξενοδοχεία όπου το φωτιστικό συμμετέχει έντονα στην εικόνα του χώρου. Με δέσμες 8°–45°, το φωτιστικό μπορεί να προσαρμοστεί από accent lighting μέχρι πιο γενική κάλυψη. Παράλληλα, η ελλειπτική δέσμη 13x45° δίνει πιο επιμήκη κατανομή, χρήσιμη σε γραμμικές επιφάνειες, περάσματα, προθήκες ή σημεία όπου δεν θέλουμε η κάλυψη να είναι κυκλική. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο και γκρι, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Η κρεμαστή τοποθέτηση το κάνει χρήσιμο όταν το φωτιστικό πρέπει να ορίσει μια ζώνη, όπως τραπέζι, πάγκο εργασίας ή κεντρικό σημείο του χώρου.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1,1 - 1,7 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

115 - 176 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του FERUS SP LED.

Τοποθέτηση	**Κρεμαστά**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 30 × 600 mm**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**
Κυματισμός	**3**
Τάση λειτουργίας	**230 V**

Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Βαθμός προστασίας	**IP40 / IK05**
Κλάση μόνωσης	**Class I**
Διάρκεια Ζωής	**>60.000h L80B10@35°C**
Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**
Εξαρτήματα	**BASE MINI BR BB2, BASE SQ BB3, COLORED CABLES**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 8° (N), 22° (NM), 25° (M), 45° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 94,1 - 119,1 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	8°, 22°, 25°, 45°	1,1 - 1,7	**115 - 160**
930	3000 K	8°, 22°, 25°, 45°	1,1 - 1,7	**119 - 164**
940	4000 K	8°, 22°, 25°, 45°	1,1 - 1,7	**131 - 176**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 115 lm / 1,1 W / 927 / DES0191CL001ON

Μέγιστο 176 lm / 1,7 W / 940 / DES0196CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

www.bright.gr | FERUS SP LED | Τεχνικό φυλλάδιο οικογένειας