COMIS 12 X4LS

48 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό · Μαύρο · Γκρι · Ανοδιωμένο γκρι

Το COMIS 12 X4LS είναι κρεμαστό διακοσμητικό φωτιστικό με ενσωματωμένο έμμεσο LED φωτισμό, με σώμα αλουμινίου. Ταιριάζει πάνω από τραπέζια, καθιστικά, χώρους υποδοχής, εστιατόρια και ξενοδοχεία όπου το φωτιστικό συμμετέχει έντονα στην εικόνα του χώρου. Διατίθεται σε ματ λευκό, ματ μαύρο και ανοδιωμένο γκρι (διατίθεται και γκρι), ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Η κρεμαστή τοποθέτηση το κάνει χρήσιμο όταν το φωτιστικό πρέπει να ορίσει μια ζώνη, όπως τραπέζι, πάγκο εργασίας ή κεντρικό σημείο του χώρου. Το προφίλ διατίθεται σε μήκος έως 4.750 mm και κόβεται ή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. Οι διαστάσεις και τα φωτομετρικά στοιχεία κάθε καταχωρισμένης παραλλαγής αφορούν το αντίστοιχο μήκος αναφοράς.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

38,4 - 60 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

2.112 - 4.200 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του COMIS 12 X4LS.

Τοποθέτηση	**Κρεμαστά**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**
Οπτικό στοιχείο	**Πολυκαρμπονικό**
Πηγή φωτός	**Ταινία LED**
Διαστάσεις σώματος	**29 × 1000 × 50 mm**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**
Κυματισμός	**3**
Τάση λειτουργίας	**24 V**

Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Βαθμός προστασίας	**IP40 / IK05**
Κλάση μόνωσης	**Class III**
Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L70B10@35°C**
Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κατεύθυνση φωτισμού	**Πάνω και κάτω**
Εξαρτήματα	**AUTO WIRE SUPPORT BLOCK, DOUBLE SATIN COVER**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 360° (VW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 55 - 70 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	360°	38,4 - 60	**2.112 - 3.300**
940	4000 K	360°	38,4 - 60	**2.688 - 4.200**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 2.112 lm / 38,4 W / 930 / DES0247CL001ON

Μέγιστο 4.200 lm / 60 W / 940 / DES0250CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >