
AMES 30

3 παραλλαγές





Διαθέσιμα χρώματα

Γκρι

Το AMES 30 είναι προβολέας εξωτερικού χώρου με σώμα αλουμινίου και πλάτος 109 mm, ύψος 27 mm, μήκος 169 mm. Ταιριάζει σε πλατείες, πεζοδρόμους, κήπους, εισόδους και εξωτερικούς χώρους όπου το φως πρέπει να απλώνεται ευχάριστα και να βοηθά την κίνηση. Η δέσμη 110° είναι κατάλληλη όταν ζητείται πιο ελεγχόμενη κατεύθυνση του φωτός. Για έργα με συγκεκριμένη χρωματική ταυτότητα μπορεί να ζητηθεί ειδική βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Διατίθεται με έλεγχο On-Off.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

30 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

2.850 - 3.210 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του AMES 30.

Τοποθέτηση	**Κορυφής**	Κυματισμός	**3**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Οπτικό στοιχείο	**Οπάλιο Γυαλί**	Βαθμός προστασίας	**IP66 / IK06**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Διαστάσεις σώματος	**109 × 169 × 27 mm**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 110° (VW) | Έλεγχος On-Off

Φωτεινή απόδοση 95 - 107 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	110°	30	**2.850**
940	4000 K	110°	30	**3.000**
965	6500 K	110°	30	**3.210**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 2.850 lm / 30 W / 930 / FL0004CL003ON

Μέγιστο 3.210 lm / 30 W / 965 / FL0006CL003ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

www.bright.gr | AMES 30 | Τεχνικό φυλλάδιο οικογένειας