COMIS 14 RING UP DOWN

144 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Ανοδιωμένο γκρι**

Το COMIS 14 RING UP DOWN είναι κρεμαστό κυκλικό φωτιστικό με σώμα αλουμινίου. Διατίθεται σε διαμέτρους 400, 1000, 1500 και 2000 mm, με διατομή προφίλ 14 × 38 mm. Συνδυάζει άμεσο φωτισμό προς τα κάτω και έμμεσο φωτισμό προς τα πάνω. Διατίθεται σε 2700 K, 3000 K και 4000 K, σε ματ λευκό, ματ μαύρο και ανοδιωμένο γκρι (διατίθεται και γκρι), με επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi. Είναι κατάλληλο για γραφεία, καταστήματα, χώρους φιλοξενίας και κατοικίες, πάνω από τραπέζια, πάγκους ή σε αρχιτεκτονικές συνθέσεις. Το προφίλ διατίθεται σε μήκος έως 4.750 mm και κόβεται ή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. Οι διαστάσεις και τα φωτομετρικά στοιχεία κάθε καταχωρισμένης παραλλαγής αφορούν το αντίστοιχο μήκος αναφοράς.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

26,4 - 132 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1.189 - 6.811 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του COMIS 14 RING UP DOWN.

Τοποθέτηση	**Κρεμαστά**	Τάση λειτουργίας	**230 V**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Πηγή φωτός	**Γραμμικό LED**	Βαθμός προστασίας	**IP65 / IK05**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45°C**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κυματισμός	**3**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Πάνω και κάτω**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 360° (VW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 45,1 - 51,6 lm/W | Ύψος 38 mm | Διάμετρος 400 - 2.000 mm

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	360°	26,4 - 132	**1.189 - 5.944**
930	3000 K	360°	26,4 - 132	**1.309 - 6.547**
940	4000 K	360°	26,4 - 132	**1.362 - 6.811**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.189 lm / 26,4 W / 927 / PRS1990CL001ON

Μέγιστο 6.811 lm / 132 W / 940 / PRS2013CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >