TALIS 3 TABLE

72 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Χρυσό** **Χάλκινο** **Νίκελ**

Το TALIS 3 TABLE είναι επιτραπέζιο φωτιστικό με σώμα αλουμινίου. Είναι κατάλληλο για κομοδίνα, γραφεία, κονσόλες, χώρους φιλοξενίας και σημεία όπου χρειάζεται πιο προσωπικός ή ατμοσφαιρικός φωτισμός. Διατίθεται σε πολλαπλές επιλογές φινιρίσματος, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

4,4 - 8,9 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

164 - 232 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του TALIS 3 TABLE.

Τοποθέτηση	**Επιτραπέζια Φωτιστικά**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός προστασίας	**IP40 / IK04**
Οπτικό στοιχείο	**Πλαστικό**	Κλάση μόνωσης	**Class II**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**	Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L80B10@35°C**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 200 × 305 mm**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45ºC**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**
Κυματισμός	**3**	Εξαρτήματα	**COLORED CABLES**
Τάση λειτουργίας	**230 V**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 117° (VW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 24 - 41,4 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	117°	4,4 - 8,9	**164 - 214**
940	4000 K	117°	4,4 - 8,9	**182 - 232**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 164 lm / 4,4 W / 930 / DET0063CL004ON

Μέγιστο 232 lm / 8,9 W / 940 / DET0066CL004ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >