RENONO

16 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό · Μαύρο · Γκρι · Κόκκινο · Πράσινο · Μπλε · Μπεζ · Κίτρινο

Το RENONO είναι επιδαπέδιο φωτιστικό με ενσωματωμένη LED πηγή, με μεταλλικό σώμα. Ταιριάζει σε καθιστικά, ξενοδοχεία, γωνιές ανάγνωσης και χώρους όπου το φωτιστικό πρέπει να προσθέτει και λειτουργικό φως και διακοσμητική παρουσία. Η ενσωματωμένη LED πηγή με CRI90 υποστηρίζει καλή χρωματική απόδοση, σε θερμοκρασίες χρώματος 3000K και 4000K. Διατίθεται σε πολλαπλές επιλογές φινιρίσματος, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

21 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1.775 - 1.885 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του RENONO.

Τοποθέτηση	**Επιδαπέδια**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Περίβλημα	**Μέταλλο**	Βαθμός προστασίας	**IP20 / IK04**
Πηγή φωτός	**SMD LED**	Κλάση μόνωσης	**Class II**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 345 × 1745 mm**	Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L80B10@35°C**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45ºC**
Κυματισμός	**3**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Τάση λειτουργίας	**230 V**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα πάνω**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 118° (VW)

Φωτεινή απόδοση 84,5 - 89,8 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	118°	21	**1.775**
940	4000 K	118°	21	**1.885**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.775 lm / 21 W / 930 / DEF0007CL001

Μέγιστο 1.885 lm / 21 W / 940 / DEF0008CL001

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >