LATER STONE CIRCLE

72 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Απαλό Μπεζ **Σκούρο Ανθρακί** **Πετρόλ**

Το LATER STONE CIRCLE είναι διακοσμητική απλίκα τοίχου με ενσωματωμένο έμμεσο LED φωτισμό, με πέτρινη όψη. Χρησιμοποιείται σε κατοικίες, ξενοδοχεία, διαδρόμους, καθιστικά και χώρους υποδοχής όπου το φωτιστικό λειτουργεί και ως στοιχείο ατμόσφαιρας. Διατίθεται σε απαλό μπεζ, σκούρο ανθρακί και πετρόλ. Στον τοίχο λειτουργεί ως φωτιστικό στοιχείο που προσθέτει βάθος, υφή ή έμφαση χωρίς να απαιτεί έντονη φωτεινή παρουσία.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

3,2 - 12,8 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

49 - 262 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του LATER STONE CIRCLE.

Τοποθέτηση	**Επιτοίχια**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Περίβλημα	**Μέταλλο, Λίθος**	Βαθμός προστασίας	**IP20 / IK05**
Πηγή φωτός	**Ταινία LED**	Κλάση μόνωσης	**Class I**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**	Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L70B10@35°C**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45ºC**
Κυματισμός	**3**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Τάση λειτουργίας	**230 V**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Ευρεία**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 180° (VW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 15,2 - 20,9 lm/W | Μήκος 3 - 12 mm | Ύψος 48 mm | Διάμετρος 200 - 600 mm

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	180°	3,2 - 12,8	**49 - 195**
940	4000 K	180°	3,2 - 12,8	**64 - 262**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 49 lm / 3,2 W / 930 / DEW0007CL129ON

Μέγιστο 262 lm / 12,8 W / 940 / DEW0013CL129ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >