RAVUS WALL 1

3 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό

Το RAVUS WALL 1 είναι διακοσμητική απλίκα τοίχου με σώμα αλουμινίου. Χρησιμοποιείται σε κατοικίες, ξενοδοχεία, διαδρόμους, καθιστικά και χώρους υποδοχής όπου το φωτιστικό λειτουργεί και ως στοιχείο ατμόσφαιρας. Για έργα με συγκεκριμένη χρωματική ταυτότητα μπορεί να ζητηθεί ειδική βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Στον τοίχο λειτουργεί ως φωτιστικό στοιχείο που προσθέτει βάθος, υφή ή έμφαση χωρίς να απαιτεί έντονη φωτεινή παρουσία.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

6 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

450 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του RAVUS WALL 1.

Τοποθέτηση	**Επιτοίχια**	Κυματισμός	**3**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Τάση λειτουργίας	**230 V**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Διαστάσεις σώματος	**153 × 183 × 185 mm**	Βαθμός προστασίας	**IP20**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Πάνω και κάτω**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 25° (M), 40° (M), 60° (W)

Φωτεινή απόδοση 75 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	25°, 40°, 60°	6	**450**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 450 lm / 6 W / 930 / DEW0139CL001

Μέγιστο 450 lm / 6 W / 930 / DEW0139CL001

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >