
# FERUS 30 BS100

**504 παραλλαγές**



### Διαστάσεις




### Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό · Μαύρο · Γκρι · Χρυσό · Χρώμιο · Νίκελ · Τιτάνιο

Το FERUS 30 BS100 είναι διακοσμητική απλίκα τοίχου με μεταλλικό σώμα. Χρησιμοποιείται σε κατοικίες, ξενοδοχεία, διαδρόμους, καθιστικά και χώρους υποδοχής όπου το φωτιστικό λειτουργεί και ως στοιχείο ατμόσφαιρας. Πέρα από τις δέσμες 8°–45°, που καλύπτουν διαφορετικά επίπεδα συγκέντρωσης, υπάρχει και η ελλειπτική δέσμη 13x45° για εφαρμογές με μεγαλύτερη ανάπτυξη σε μία κατεύθυνση. Έτσι το ίδιο προϊόν μπορεί να υποστηρίξει τόσο κλασικό κατευθυνόμενο φωτισμό όσο και πιο επιμήκη κάλυψη. Διατίθεται σε πολλαπλές επιλογές φινιρίσματος, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Στον τοίχο λειτουργεί ως φωτιστικό στοιχείο που προσθέτει βάθος, υφή ή έμφαση χωρίς να απαιτεί έντονη φωτεινή παρουσία.

**ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

1,1 - 1,7 W

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

115 - 176 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

## Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του FERUS 30 BS100.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Τοποθέτηση | **Επιτοίχια** | Βαθμός απόδοσης | **0,96** |
| Περίβλημα | **Μέταλλο** | Βαθμός προστασίας | **IP40 / IK05** |
| Πηγή φωτός | **Υψηλής Απόδοσης LED** | Κλάση μόνωσης | **Class I** |
| Διαστάσεις σώματος | **Ø 115 × 193 mm** | Διάρκεια Ζωής | **>50.000h L80B10@35°C** |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | **Ενσωματωμένο ECG** | Θερμοκρασία λειτουργίας | **-10…+45ºC** |
| Χρωματική ομοιομορφία | **3 SDCM** | Υγρασία λειτουργίας | **5…95%** |
| Κυματισμός | **3** | Κατεύθυνση φωτισμού | **Πλευρική** |
| Τάση λειτουργίας | **230 V** | | |

**Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου** **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

## Επιλογές ανά έκδοση

**Δέσμες (ASY), 8° (N), 25° (M), 45° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi**

Φωτεινή απόδοση 94,1 - 119,1 lm/W

| CRI/CCT | Θερμοκρασία | Δέσμες | Ισχύς (W) | Φωτεινή ροή (lm) |
|---|---|---|---|---|
| **927** | 2700 K | 8°, 25°, 45° | 1,1 - 1,7 | **115 - 160** |
| **930** | 3000 K | 8°, 25°, 45° | 1,1 - 1,7 | **119 - 164** |
| **940** | 4000 K | 8°, 25°, 45° | 1,1 - 1,7 | **131 - 176** |

### Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 115 lm / 1,1 W / 927 / DER0005CL001ON

Μέγιστο 176 lm / 1,7 W / 940 / DER0010CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr** >