FERUS 60

432 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό · Μαύρο · Γκρι · Χρώμιο · Νίκελ · Τιτάνιο

Το FERUS 60 είναι διακοσμητική απλίκα τοίχου με μεταλλικό σώμα. Χρησιμοποιείται σε κατοικίες, ξενοδοχεία, διαδρόμους, καθιστικά και χώρους υποδοχής όπου το φωτιστικό λειτουργεί και ως στοιχείο ατμόσφαιρας. Το εύρος δεσμών 8°–45° δίνει επιλογές για διαφορετικά επίπεδα συγκέντρωσης του φωτός. Η πρόσθετη oval κατανομή 13x45° απλώνει τη δέσμη περισσότερο κατά μήκος, κάτι που βοηθά σε ράφια, πάγκους, διαδρόμους και εφαρμογές με μακρόστενη γεωμετρία. Διατίθεται σε πολλαπλές επιλογές φινιρίσματος, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Στον τοίχο λειτουργεί ως φωτιστικό στοιχείο που προσθέτει βάθος, υφή ή έμφαση χωρίς να απαιτεί έντονη φωτεινή παρουσία. Κυλινδρική κεφαλή μήκους 110 mm και διαμέτρου 30 mm. Η ξεχωριστή βάση τοίχου έχει ύψος 170 mm και πλάτος 70 mm.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1,1 - 1,7 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

115 - 176 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του FERUS 60.

Τοποθέτηση	**Επιτοίχια**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Περίβλημα	**Μέταλλο**	Βαθμός προστασίας	**IP40 / IK05**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**	Κλάση μόνωσης	**Class I**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 30 mm**	Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L80B10@35°C**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45ºC**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κυματισμός	**3**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Τάση λειτουργίας	**230 V**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες (ASY), 8° (N), 25° (M), 45° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 94,1 - 119,1 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	8°, 25°, 45°	1,1 - 1,7	**115 - 160**
930	3000 K	8°, 25°, 45°	1,1 - 1,7	**119 - 164**
940	4000 K	8°, 25°, 45°	1,1 - 1,7	**131 - 176**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 115 lm / 1,1 W / 927 / DER0221CL001ON

Μέγιστο 176 lm / 1,7 W / 940 / DER0226CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

www.bright.gr | FERUS 60 | Τεχνικό φυλλάδιο οικογένειας