PONOS SQ 42B H.P.LED

216 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι**

Το PONOS SQ 42B H.P.LED είναι διακοσμητική απλίκα τοίχου με μεταλλικό σώμα. Χρησιμοποιείται σε κατοικίες, ξενοδοχεία, διαδρόμους, καθιστικά και χώρους υποδοχής όπου το φωτιστικό λειτουργεί και ως στοιχείο ατμόσφαιρας. Ανάλογα με την ανάγκη του έργου, οι δέσμες 8°–45° μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πιο συγκεντρωμένο ή πιο ανοιχτό αποτέλεσμα. Η oval επιλογή 13x45° συμπληρώνει τη σειρά όταν ο φωτισμός πρέπει να ακολουθήσει ένα ράφι, έναν πάγκο, έναν διάδρομο ή μια μακρόστενη αρχιτεκτονική γραμμή. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο και γκρι, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Στον τοίχο λειτουργεί ως φωτιστικό στοιχείο που προσθέτει βάθος, υφή ή έμφαση χωρίς να απαιτεί έντονη φωτεινή παρουσία.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1,1 - 1,7 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

115 - 176 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του PONOS SQ 42B H.P.LED.

Τοποθέτηση	**Επιτοίχια**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Περίβλημα	**Μέταλλο**	Βαθμός προστασίας	**IP40 / IK05**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**	Κλάση μόνωσης	**Class I**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 27 mm**	Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L80B10@35°C**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45ºC**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κυματισμός	**3**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Ευρεία**
Τάση λειτουργίας	**230 V**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες (ASY), 8° (N), 25° (M), 45° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 94,1 - 119,1 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	8°, 25°, 45°	1,1 - 1,7	**115 - 160**
930	3000 K	8°, 25°, 45°	1,1 - 1,7	**119 - 164**
940	4000 K	8°, 25°, 45°	1,1 - 1,7	**131 - 176**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 115 lm / 1,1 W / 927 / DER0276CL001ON

Μέγιστο 176 lm / 1,7 W / 940 / DER0281CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >