PONOS SQ 43 H.P.LED

438 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό · Μαύρο · Γκρι · Χρυσό · Χρώμιο · Νίκελ

Το PONOS SQ 43 H.P.LED είναι διακοσμητική απλίκα τοίχου για πηγή Υψηλής Απόδοσης LED και E14, με μεταλλικό σώμα. Χρησιμοποιείται σε κατοικίες, ξενοδοχεία, διαδρόμους, καθιστικά και χώρους υποδοχής όπου το φωτιστικό λειτουργεί και ως στοιχείο ατμόσφαιρας. Πέρα από τις δέσμες 8°–45°, που καλύπτουν διαφορετικά επίπεδα συγκέντρωσης, υπάρχει και η ελλειπτική δέσμη 13x45° για εφαρμογές με μεγαλύτερη ανάπτυξη σε μία κατεύθυνση. Έτσι το ίδιο προϊόν μπορεί να υποστηρίξει τόσο κλασικό κατευθυνόμενο φωτισμό όσο και πιο επιμήκη κάλυψη. Η χρήση αντικαταστάσιμης πηγής δίνει ευελιξία στην επιλογή λαμπτήρα και διευκολύνει μελλοντική συντήρηση ή αλλαγή φωτιστικού αποτελέσματος. Διατίθεται σε πολλαπλές επιλογές φινιρίσματος, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Στον τοίχο λειτουργεί ως φωτιστικό στοιχείο που προσθέτει βάθος, υφή ή έμφαση χωρίς να απαιτεί έντονη φωτεινή παρουσία. Οι διαστάσεις Ø250×180 mm αφορούν το αμπαζούρ. Το ξεχωριστό εύκαμπτο σποτ ανάγνωσης ρυθμίζεται ανεξάρτητα.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1,1 - 1,7 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

115 - 176 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του PONOS SQ 43 H.P.LED.

Τοποθέτηση	**Επιτοίχια**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Περίβλημα	**Μέταλλο**	Βαθμός προστασίας	**IP40 / IK01**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 250 × 180 mm**	Κλάση μόνωσης	**Class I**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**	Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L80B10@35°C**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-10…+45ºC**
Κυματισμός	**3**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Τάση λειτουργίας	**230 V**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες (ASY), 8° (N), 25° (M), 45° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi | Πηγή φωτός Υψηλής Απόδοσης LED, Λαμπτήρας LED E14

Φωτεινή απόδοση 94,1 - 119,1 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	8°, 25°, 45°	1,1 - 1,7	**115 - 160**
930	3000 K	8°, 25°, 45°	1,1 - 1,7	**119 - 164**
940	4000 K	8°, 25°, 45°	1,1 - 1,7	**131 - 176**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 115 lm / 1,1 W / 927 / DER0300CL001ON

Μέγιστο 176 lm / 1,7 W / 940 / DER0305CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >