FORTIS Q LED

576 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Ανθρακί**

Το FORTIS Q LED είναι προβολέας εξωτερικού χώρου με σώμα αλουμινίου και διάμετρο 120 mm, μήκος 0–8 mm. Είναι κατάλληλο για όψεις, εισόδους, κήπους, διαδρομές και εξωτερικά σημεία όπου χρειάζεται ανθεκτική κατασκευή και ελεγχόμενη φωτιστική παρουσία. Το εύρος δεσμών 15°–60° επιτρέπει επιλογή από πιο συγκεντρωμένο τονισμό μέχρι πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο, γκρι και ανθρακί, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Στον τοίχο λειτουργεί ως φωτιστικό στοιχείο που προσθέτει βάθος, υφή ή έμφαση χωρίς να απαιτεί έντονη φωτεινή παρουσία.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

11,8 - 22,5 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1.079 - 2.001 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του FORTIS Q LED.

Τοποθέτηση	**Οροφής, Επιτοίχιο, Επιδαπέδιο**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός προστασίας	**IP65 / IK06**
Οπτικό στοιχείο	**Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας**	Κλάση μόνωσης	**Class I**
Πηγή φωτός	**LED επί πλακέτας**	Διάρκεια Ζωής	**>60.000h L80B10@35°C**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 120 × 219 mm**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-20…+45ºC**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Κυματισμός	**3**	Εξαρτήματα	**MOUNTING SET**
Τάση λειτουργίας	**230 V**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 15° (N), 24° (NM), 40° (W), 60° (XW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 84,6 - 97 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	15°, 24°, 40°, 60°	11,8 - 22,5	**1.079 - 1.903**
940	4000 K	15°, 24°, 40°, 60°	11,8 - 22,5	**1.144 - 2.001**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.079 lm / 11,8 W / 930 / PJ0013CL001ON

Μέγιστο 2.001 lm / 22,5 W / 940 / PJ0024CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >