# NUDO OUTDOOR BRASS H.P.LED

**240 παραλλαγές**



**Διαστάσεις**




**Διαθέσιμα χρώματα**

**Λευκό** **Μαύρο** **Γκρι** **Ανθρακί** **Ορείχαλκος**

Είναι κατάλληλο για όψεις, εισόδους, κήπους, διαδρομές και εξωτερικά σημεία όπου χρειάζεται ανθεκτική κατασκευή και ελεγχόμενη φωτιστική παρουσία. Το εύρος δεσμών 8°–45° δίνει επιλογές για διαφορετικά επίπεδα συγκέντρωσης του φωτός. Η πρόσθετη oval κατανομή 13x45° απλώνει τη δέσμη περισσότερο κατά μήκος, κάτι που βοηθά σε ράφια, πάγκους, διαδρόμους και εφαρμογές με μακρόστενη γεωμετρία. Διατίθεται σε πολλαπλές επιλογές φινιρίσματος, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Στον τοίχο λειτουργεί ως φωτιστικό στοιχείο που προσθέτει βάθος, υφή ή έμφαση χωρίς να απαιτεί έντονη φωτεινή παρουσία. Η κεφαλή έχει διαστάσεις 215×140×95 mm. Η διάσταση 200 mm του σχεδίου αφορά την προβολή του συστήματος στήριξης από τον τοίχο.

**ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

26,6 - 40 W

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

2.534 - 6.000 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

## Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του NUDO OUTDOOR BRASS H.P.LED.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Τοποθέτηση | **Οροφής, Επιτοίχιο, Επιδαπέδιο** | Βαθμός απόδοσης | **0,96** |
| Περίβλημα | **Ορείχαλκος** | Βαθμός προστασίας | **IP65 / IK07** |
| Οπτικό στοιχείο | **Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας** | Κλάση μόνωσης | **Class I** |
| Πηγή φωτός | **Υψηλής Απόδοσης LED** | Διάρκεια Ζωής | **>50.000h L80B10@35°C** |
| Διαστάσεις σώματος | **140 × 215 × 95 mm** | Θερμοκρασία λειτουργίας | **-20…+45ºC** |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | **Ενσωματωμένο ECG** | Υγρασία λειτουργίας | **5…95%** |
| Χρωματική ομοιομορφία | **3 SDCM** | Κατεύθυνση φωτισμού | **Πλευρική** |
| Κυματισμός | **3** | Εξαρτήματα | **MOUNTING SET** |
| Τάση λειτουργίας | **230 V** | | |

| | |
|---|---|
| **Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου** | **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH** |

## Επιλογές ανά έκδοση

**Δέσμες (ASY), 8° (UN), 25° (NM), 45° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi**

Φωτεινή απόδοση 95 - 150 lm/W

| CRI/CCT | Θερμοκρασία | Δέσμες | Ισχύς (W) | Φωτεινή ροή (lm) |
|---|---|---|---|---|
| **930** | 3000 K | 8°, 25°, 45° | 26,6 - 40 | **2.534 - 5.800** |
| **940** | 4000 K | 8°, 25°, 45° | 26,6 - 40 | **2.660 - 6.000** |

### Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 2.534 lm / 26,6 W / 930 / PJ0101CL001ON

Μέγιστο 6.000 lm / 40 W / 940 / PJ0100CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr** >