NUDO WALL Q H.P.LED

192 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Ανθρακί**

Είναι κατάλληλο για όψεις, εισόδους, κήπους, διαδρομές και εξωτερικά σημεία όπου χρειάζεται ανθεκτική κατασκευή και ελεγχόμενη φωτιστική παρουσία. Ανάλογα με την ανάγκη του έργου, οι δέσμες 8°–45° μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πιο συγκεντρωμένο ή πιο ανοιχτό αποτέλεσμα. Η oval επιλογή 13x45° συμπληρώνει τη σειρά όταν ο φωτισμός πρέπει να ακολουθήσει ένα ράφι, έναν πάγκο, έναν διάδρομο ή μια μακρόστενη αρχιτεκτονική γραμμή. Διατίθεται σε λευκό, μαύρο, γκρι και ανθρακί, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Στον τοίχο λειτουργεί ως φωτιστικό στοιχείο που προσθέτει βάθος, υφή ή έμφαση χωρίς να απαιτεί έντονη φωτεινή παρουσία. Κεφαλή 215×140×95 mm και ξεχωριστή βάση τοίχου Ø105 mm.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

26,6 - 40 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

2.534 - 6.000 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του NUDO WALL Q H.P.LED.

Τοποθέτηση	**Οροφής, Επιτοίχιο, Επιδαπέδιο**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός προστασίας	**IP65 / IK07**
Οπτικό στοιχείο	**Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας**	Κλάση μόνωσης	**Class I**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**	Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L80B10@35°C**
Διαστάσεις σώματος	**140 × 215 × 95 mm**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-20…+45ºC**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Κυματισμός	**3**	Εξαρτήματα	**MOUNTING SET**
Τάση λειτουργίας	**230 V**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες (ASY), 8° (UN), 25° (NM), 45° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 95 - 150 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	8°, 25°, 45°	26,6 - 40	**2.534 - 5.800**
940	4000 K	8°, 25°, 45°	26,6 - 40	**2.660 - 6.000**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 2.534 lm / 26,6 W / 930 / PJ0133CL001ON

Μέγιστο 6.000 lm / 40 W / 940 / PJ0132CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >