
NEPA MAX OUTDOOR BRASS

190 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Ανθρακί** **Ορείχαλκος**

Το NEPA MAX OUTDOOR BRASS είναι προβολέας εξωτερικού χώρου για πηγή Υψηλής Απόδοσης LED, E27 και COIN 111, με ορειχάλκινο σώμα και διάμετρο 180 mm. Είναι κατάλληλο για όψεις, εισόδους, κήπους, διαδρομές και εξωτερικά σημεία όπου χρειάζεται ανθεκτική κατασκευή και ελεγχόμενη φωτιστική παρουσία. Το εύρος δεσμών 8°–45° επιτρέπει επιλογή από πιο συγκεντρωμένο τονισμό μέχρι πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Η χρήση αντικαταστάσιμης πηγής δίνει ευελιξία στην επιλογή λαμπτήρα και διευκολύνει μελλοντική συντήρηση ή αλλαγή φωτιστικού αποτελέσματος. Διατίθεται σε πολλαπλές επιλογές φινιρίσματος, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Στον τοίχο λειτουργεί ως φωτιστικό στοιχείο που προσθέτει βάθος, υφή ή έμφαση χωρίς να απαιτεί έντονη φωτεινή παρουσία.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

13,3 - 20 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1.599 - 2.330 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του NEPA MAX OUTDOOR BRASS.

Τοποθέτηση	**Οροφής, Επιτοίχιο, Επιδαπέδιο**
Περίβλημα	**Ορείχαλκος**
Οπτικό στοιχείο	**Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 180 × 175 mm**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**
Κυματισμός	**3**
Τάση λειτουργίας	**230 V**

Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Βαθμός προστασίας	**IP65 / IK07**
Κλάση μόνωσης	**Class I**
Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L80B10@35°C**
Θερμοκρασία λειτουργίας	**-20…+45ºC**
Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Εξαρτήματα	**BRASS NAIL, CONNECTION TOOL 3, HONEY COMB R111, MOUNTING SET, RGB CONTROLLER, Q JOINT, ROD JOINT**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 8° (UN), 25° (NM), 45° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi | Πηγή φωτός Υψηλής Απόδοσης LED, Λαμπτήρας LED E27, COIN 111

Φωτεινή απόδοση 109,8 - 130,4 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	8°, 25°, 45°	13,3 - 20	**1.599 - 2.195**
940	4000 K	8°, 25°, 45°	13,3 - 20	**1.734 - 2.330**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.599 lm / 13,3 W / 930 / PJ0157CL001ON

Μέγιστο 2.330 lm / 20 W / 940 / PJ0160CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >