SATIS OUTDOOR H.P.LED

192 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Ανθρακί**

Το SATIS OUTDOOR H.P.LED είναι προβολέας εξωτερικού χώρου με σώμα αλουμινίου και πλάτος 240 mm, ύψος 95 mm, μήκος 240 mm. Είναι κατάλληλο για όψεις, εισόδους, κήπους, διαδρομές και εξωτερικά σημεία όπου χρειάζεται ανθεκτική κατασκευή και ελεγχόμενη φωτιστική παρουσία. Πέρα από τις δέσμες 8°–45°, που καλύπτουν διαφορετικά επίπεδα συγκέντρωσης, υπάρχει και η ελλειπτική δέσμη 13x45° για εφαρμογές με μεγαλύτερη ανάπτυξη σε μία κατεύθυνση. Έτσι το ίδιο προϊόν μπορεί να υποστηρίξει τόσο κλασικό κατευθυνόμενο φωτισμό όσο και πιο επιμήκη κάλυψη. Διατίθεται σε λευκό, γκρι, μαύρο και ανθρακί, ενώ για ειδικές χρωματικές απαιτήσεις μπορεί να ζητηθεί βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Στον τοίχο λειτουργεί ως φωτιστικό στοιχείο που προσθέτει βάθος, υφή ή έμφαση χωρίς να απαιτεί έντονη φωτεινή παρουσία.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

26,6 - 40 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

3.215 - 4.660 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του SATIS OUTDOOR H.P.LED.

Τοποθέτηση	**Οροφής, Επιτοίχιο, Επιδαπέδιο, Αστικού Τοπίου**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**
Οπτικό στοιχείο	**Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**
Διαστάσεις σώματος	**240 × 240 × 95 mm**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**
Κυματισμός	**3**
Τάση λειτουργίας	**230 V**

Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Βαθμός προστασίας	**IP65 / IK05**
Κλάση μόνωσης	**Class I**
Διάρκεια Ζωής	**>60.000h L80B10@35°C**
Θερμοκρασία λειτουργίας	**-20…+45ºC**
Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Εξαρτήματα	**MOUNTING SET**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες (ASY), 8° (UN), 25° (NM), 45° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 109,8 - 130,3 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	8°, 25°, 45°	26,6 - 40	**3.215 - 4.390**
940	4000 K	8°, 25°, 45°	26,6 - 40	**3.467 - 4.660**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 3.215 lm / 26,6 W / 930 / PJ0179CL001ON

Μέγιστο 4.660 lm / 40 W / 940 / PJ0182CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >