DENUS OUTDOOR BRASS H.P.LED

240 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Ανθρακί** **Ορείχαλκος**

Το DENUS OUTDOOR BRASS H.P.LED είναι φωτιστικό όψης με ορειχάλκινο σώμα και πλάτος 70 mm, ύψος 92 mm, μήκος 338 mm. Είναι κατάλληλο για όψεις, εισόδους, κήπους, διαδρομές και εξωτερικά σημεία όπου χρειάζεται ανθεκτική κατασκευή και ελεγχόμενη φωτιστική παρουσία. Οι διαθέσιμες δέσμες 8°–45° καλύπτουν από πιο εστιασμένο τονισμό μέχρι πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Ως επιπλέον οπτική επιλογή, η ελλειπτική δέσμη 13x45° βοηθά σε διαδρόμους, ράφια, πάγκους ή επιμήκεις επιφάνειες, όπου το φως χρειάζεται να απλωθεί περισσότερο σε έναν άξονα. Διατίθεται σε πολλαπλές επιλογές φινιρίσματος. Οι επιλογές On-Off, DALI2 και Casambi επιτρέπουν από απλή λειτουργία μέχρι πιο σύνθετη διαχείριση φωτισμού σε επαγγελματικά έργα. Στον τοίχο λειτουργεί ως φωτιστικό στοιχείο που προσθέτει βάθος, υφή ή έμφαση χωρίς να απαιτεί έντονη φωτεινή παρουσία.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

5,6 - 8,1 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

592 - 880 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του DENUS OUTDOOR BRASS H.P.LED.

Τοποθέτηση	**Οροφής, Επιτοίχιο, Επιδαπέδιο, Αστικού Τοπίου**
Περίβλημα	**Ορείχαλκος**
Οπτικό στοιχείο	**Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**
Διαστάσεις σώματος	**70 × 338 × 92 mm**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**
Κυματισμός	**3**

Τάση λειτουργίας	**230 V**
Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Βαθμός προστασίας	**IP65 / IK05**
Κλάση μόνωσης	**Class I**
Διάρκεια Ζωής	**>60.000h L80B10@35°C**
Θερμοκρασία λειτουργίας	**-30…+45ºC**
Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες (ASY), 8° (UN), 25° (NM), 45° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 101,2 - 116,4 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	8°, 25°, 45°	5,6 - 8,1	**592 - 820**
940	4000 K	8°, 25°, 45°	5,6 - 8,1	**652 - 880**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 592 lm / 5,6 W / 930 / FA0009CL001ON

Μέγιστο 880 lm / 8,1 W / 940 / FA0012CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >