
DECUS

48 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Ανθρακί**

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1,8 - 3,8 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

89 - 177 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του DECUS.

Τοποθέτηση	**Οροφής, Επιτοίχιο, Επιδαπέδιο, Αστικού Τοπίου**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 106 × 64 mm**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**
Κυματισμός	**3**
Τάση λειτουργίας	**230 V**

Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Βαθμός προστασίας	**IP68 / IK06**
Κλάση μόνωσης	**Class I**
Διάρκεια Ζωής	**>60.000h L80B10@35°C**
Θερμοκρασία λειτουργίας	**-20…+45ºC**
Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες (ASY) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 43,2 - 53,9 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K		1,8 - 3,8	**89 - 164**
930	3000 K		1,8 - 3,8	**97 - 177**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 89 lm / 1,8 W / 927 / FA0033CL001ON

Μέγιστο 177 lm / 3,8 W / 930 / FA0036CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

www.bright.gr | DECUS | Τεχνικό φυλλάδιο οικογένειας