DENUS GROUND INOX H.P.LED

72 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Νίκελ

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

5,6 - 8,1 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

572 - 880 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του DENUS GROUND INOX H.P.LED.

Τοποθέτηση	**Επιδαπέδια**	Τάση λειτουργίας	**230 V**
Περίβλημα	**Ανοξείδωτος Χάλυβας**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Οπτικό στοιχείο	**Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας**	Βαθμός προστασίας	**IP67 / IK05**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**	Κλάση μόνωσης	**Class I**
Διαστάσεις σώματος	**87 × 370 × 68 mm**	Διάρκεια Ζωής	**>60.000h L80B10@35°C**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-30…+45°C**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κυματισμός	**3**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα πάνω**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες (ASY), 8° (UN), 25° (NM), 45° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 98,8 - 116,4 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	8°, 25°, 45°	5,6 - 8,1	**572 - 800**
930	3000 K	8°, 25°, 45°	5,6 - 8,1	**592 - 820**
940	4000 K	8°, 25°, 45°	5,6 - 8,1	**652 - 880**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 572 lm / 5,6 W / 927 / GR0013CL007ON

Μέγιστο 880 lm / 8,1 W / 940 / GR0018CL007ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >