REGIO GROUND H.P.LED

288 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Νίκελ

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

11,1 - 38,2 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1.145 - 4.225 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του REGIO GROUND H.P.LED.

Τοποθέτηση	**Επιδαπέδια**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Περίβλημα	**Ανοξείδωτος Χάλυβας**	Βαθμός προστασίας	**IP67 / IK05**
Οπτικό στοιχείο	**Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας**	Κλάση μόνωσης	**Class I**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**	Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L80B10@35°C**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-20…+45°C**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κυματισμός	**3**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα πάνω**
Τάση λειτουργίας	**230 V**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες (ASY), 8° (UN), 25° (NM), 45° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 100 - 117,6 lm/W | Μήκος 635 - 1.535 mm | Πλάτος 120 mm | Ύψος 115 mm

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	8°, 25°, 45°	11,1 - 38,2	**1.145 - 3.841**
930	3000 K	8°, 25°, 45°	11,1 - 38,2	**1.185 - 3.937**
940	4000 K	8°, 25°, 45°	11,1 - 38,2	**1.305 - 4.225**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.145 lm / 11,1 W / 927 / GR0089CL007ON

Μέγιστο 4.225 lm / 38,2 W / 940 / GR0112CL007ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >