NOXA 2 OUT

220 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό · Μαύρο · Γκρι · Ανθρακί

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1,1 - 4,8 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

85 - 390 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του NOXA 2 OUT.

Τοποθέτηση	**Επιτοίχια**	Βαθμός προστασίας	**IP65 / IK08**
Περίβλημα	**Ορείχαλκος**	Κλάση μόνωσης	**Class I**
Οπτικό στοιχείο	**Οπάλιο Πολυκαρμπονικό**	Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L80B10@35°C**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-20…+45°C**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κυματισμός	**3**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Τάση λειτουργίας	**230 V**	Εξαρτήματα	**MOUNTING SET**
Βαθμός απόδοσης	**0,96**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες (ASY) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi | Πηγή φωτός Υψηλής Απόδοσης LED, Λαμπτήρας LED G9

Φωτεινή απόδοση 73,8 - 88,2 lm/W | Μήκος 102 - 190 mm | Πλάτος 102 - 170 mm | Ύψος 55 - 57 mm

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K		1,1 - 4,8	**85 - 354**
930	3000 K		1,1 - 4,8	**88 - 363**
940	4000 K		1,1 - 4,8	**97 - 390**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 85 lm / 1,1 W / 927 / WF0003CL001ON

Μέγιστο 390 lm / 4,8 W / 940 / WF0020CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

www.bright.gr | NOXA 2 OUT | Τεχνικό φυλλάδιο οικογένειας