
RITUS 80 MOB IP65

48 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό

Το RITUS 80 MOB IP65 διαθέτει ενσωματωμένο COB LED ισχύος 8 W και τελική φωτεινή ροή 800 lm. Διατίθεται σε 2700, 3000, 3500 και 4000 K με δέσμες 15°, 24°, 36° και 60°. Κάθε καταχωρισμένη παραλλαγή έχει σταθερή θερμοκρασία χρώματος και δέσμη. Διαθέτει προστασία IP65 και εξωτερικό τροφοδοτικό με τις επιλογές ελέγχου που αναφέρονται ανά παραλλαγή. Βαθμός προστασίας IP65 για τη χωνευτή εγκατάσταση στην οροφή.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

8 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

800 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του RITUS 80 MOB IP65.

Τοποθέτηση	**Χωνευτά Οροφής**	Τάση λειτουργίας	**230 V**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός προστασίας	**IP65 / IK04**
Πηγή φωτός	**LED επί πλακέτας**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 84 × 77 mm**	Εξαρτήματα	**HONEY COMB**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 15° (UN), 24° (N), 36° (M), 60° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 100 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	15°, 24°, 36°, 60°	8	**800**
930	3000 K	15°, 24°, 36°, 60°	8	**800**
935	3500 K	15°, 24°, 36°, 60°	8	**800**
940	4000 K	15°, 24°, 36°, 60°	8	**800**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 800 lm / 8 W / 927 / DL5324CL001ON

Μέγιστο 800 lm / 8 W / 927 / DL5324CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >