TALIS 2

90 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Ανθρακί** **Άβαφο**

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

5,5 - 8,2 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

311 - 477 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του TALIS 2.

Τοποθέτηση	**Κολωνάκι**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Περίβλημα	**Ορείχαλκος**	Βαθμός προστασίας	**IP65 / IK05**
Οπτικό στοιχείο	**Πλαστικό**	Κλάση μόνωσης	**Class I**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**	Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L80B10@35°C**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 140 × 700 mm**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-20…+45°C**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**
Κυματισμός	**3**	Εξαρτήματα	**BRASS NAIL, CONNECTION TOOL 3**
Τάση λειτουργίας	**230 V**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 117° (VW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 52,7 - 64,7 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	117°	5,5 - 8,2	**311 - 432**
930	3000 K	117°	5,5 - 8,2	**322 - 443**
940	4000 K	117°	5,5 - 8,2	**356 - 477**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 311 lm / 5,5 W / 927 / BO0033CL001ON

Μέγιστο 477 lm / 8,2 W / 940 / BO0038CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

www.bright.gr | TALIS 2 | Τεχνικό φυλλάδιο οικογένειας