
TALIS M

120 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Ανθρακί** **Σκουριασμένο Καφέ**

Το TALIS M είναι κολωνάκι φωτισμού με δισκοειδή κεφαλή. Η κατασκευή είναι από αλουμίνιο. Η φωτεινή πηγή είναι ενσωματωμένη μονάδα LED. Ο βαθμός προστασίας είναι IP65. Η αντοχή σε κρούση είναι IK07.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

2,4 - 8,8 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

137 - 474 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του TALIS M.

Τοποθέτηση	**Κολωνάκι**	Τάση λειτουργίας	**230 V**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Οπτικό στοιχείο	**PMMA**	Βαθμός προστασίας	**IP65 / IK07**
Πηγή φωτός	**LED επί πλακέτας**	Κλάση μόνωσης	**Class I**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 200 × 850 mm**	Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L80B10@35°C**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-20…+45°C**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κυματισμός	**3**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 132° (ASY) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 48,8 - 65,1 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	132°	2,4 - 8,8	**137 - 429**
940	4000 K	132°	2,4 - 8,8	**155 - 474**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 137 lm / 2,4 W / 930 / BO0039CL001ON

Μέγιστο 474 lm / 8,8 W / 940 / BO0046CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >