VISO 2

36 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Νίκελ **Άβαφο**

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1,1 - 1,7 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

115 - 176 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του VISO 2.

Τοποθέτηση	**Κολωνάκι**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Περίβλημα	**Ορείχαλκος**	Βαθμός προστασίας	**IP65 / IK07**
Οπτικό στοιχείο	**Φακός**	Κλάση μόνωσης	**Class III**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**	Διάρκεια Ζωής	**>60.000h L80B10@35°C**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 20 × 1175 mm**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-20…+45°C**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**
Κυματισμός	**3**	Εξαρτήματα	**CONNECTION BOX**
Τάση λειτουργίας	**3 V**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 360° (VW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 94,1 - 119,1 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	360°	1,1 - 1,7	**115 - 160**
930	3000 K	360°	1,1 - 1,7	**119 - 164**
940	4000 K	360°	1,1 - 1,7	**131 - 176**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 115 lm / 1,1 W / 927 / BO0053CL109ON

Μέγιστο 176 lm / 1,7 W / 940 / BO0058CL109ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >