
ROTONDA D

216 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Γκρι

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

27 - 120 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

3.375 - 16.800 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του ROTONDA D.

Τοποθέτηση	**Κορυφής**	Τάση λειτουργίας	**3 V**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Οπτικό στοιχείο	**Φακός**	Βαθμός προστασίας	**IP66 / IK08**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**	Κλάση μόνωσης	**Class II**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 480 × 240 mm**	Διάρκεια Ζωής	**>100.000h L70B10@25°C**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-30…+45°C**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Κυματισμός	**3**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 54° (IV), 110° (I), 118° (II), 119° (II), 120° (V), 131° (III) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 120 - 145 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
730	3000 K	54°, 110°, 118°, 119°, 120°, 131°	27 - 120	**3.375 - 16.200**
740	4000 K	54°, 110°, 118°, 119°, 120°, 131°	27 - 120	**3.510 - 16.800**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 3.375 lm / 27 W / 730 / AM0217CL003ON

Μέγιστο 16.800 lm / 120 W / 740 / AM0288CL003ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

www.bright.gr | ROTONDA D | Τεχνικό φυλλάδιο οικογένειας